



VK L

ADESIVO VINIL-ETILENICO
PER PARQUET
IN LEGNO MASSELLO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo monocomponente a base vinil-etilenica in dispersione acquosa, specificamente formulato per la posa di pavimenti in legno massello su supporti assorbenti e su ceramica previa adeguata preparazione. Garantisce elevata forza di adesione finale, buona elasticità, basso contenuto di VOC e assenza di solventi.

- + Alta presa finale
- + Ottima lavorabilità
- + Compatibile con sistemi radianti
- + Basso contenuto di VOC
- + Esente da solventi

Usi consigliati

- Posa di parquet tradizionale in legno massello
- Applicazione su massetti cementizi assorbenti
- Posa su ceramica previa sgrossatura meccanica
- Installazione su sistemi radianti (pavimenti riscaldati)

Copertura

800–1000 g/m² (variabile in funzione della planarità del fondo e del tipo di supporto)

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti e privi di polvere, vernici o oli. Eventuali crepe devono essere sigillate con il nostro adesivo epossidico bicomponente EPOXY.

In caso di superfici irregolari, si consiglia l'applicazione di un rasante cementizio in polvere come il nostro SELF LEVEL FLOORING della linea Supremo, oppure del rasante pronto all'uso TILECOAT.

Per il consolidamento e la pulizia del supporto è raccomandato l'uso del nostro fissativo PRIMER SP. In presenza di risalita di umidità o fondi particolarmente umidi, utilizzare il nostro PRIMER PU.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso

Applicazione del prodotto

L'adesivo va applicato in un'unica mano, utilizzando rullo o spatola dentata n°2, in funzione del tipo di supporto e del materiale da posare.

Applicazione a rullo: distribuire uniformemente il prodotto non diluito direttamente sul supporto con un rullo in lana a pelo corto, trattando



VK L

ADESIVO VINIL-ETILENICO
PER PARQUET
IN LEGNO MASSELLO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

superfici di circa 10–15 m² per volta. Procedere immediatamente con la posa della pavimentazione.

Applicazione a spatola: stendere l'adesivo non diluito sul supporto utilizzando una spatola dentata n°2, garantendo una distribuzione omogenea. Applicare quindi il materiale da rivestimento esercitando una pressione adeguata per assicurare un corretto ancoraggio.

Pulizia

Eventuali residui freschi di adesivo devono essere rimossi immediatamente con una spugna umida. Dopo l'indurimento, la rimozione può richiedere l'utilizzo di mezzi meccanici.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20036-N	6	kg	Secchiello	1
20037-N	13	kg	Secchiello	1
20038-N	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Vinil-etilenica
Aspetto	Pasta cremosa marrone chiaro
pH	4.5
Viscosità	100.000 – 150.000 cps
Solidi %	≈ 70%
Codice doganale	3909 5090
Temp. applicazione	+5°C / +40°C
Tempo di attesa	0 – 20 minuti
Tempo aperto	30 – 40 minuti
Asciugatura completa	48 – 72 ore
Tempo minimo per levigatura	20 – 30 giorni



VK L

ADESIVO VINIL-ETILENICO
PER PARQUET
IN LEGNO MASSELLO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Controindicazioni

- Non applicare a temperature inferiori a +10°C
- Non utilizzare su superfici umide o soggette a risalita capillare
- Le superfici non assorbenti devono essere rese porose con carteggiatura o sabbiatura

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.