

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 31/05/2023

VK M24

PRODOTTI PER PAVIMENTI TESSILI, PVC, VINILICI E LINOLEUM



Adesivo acrilico, adatto per tutti i tipi di tappeti e di moquette, moquette con supporti agugliati o con supporti in PU.

Adatto per

- Moquette di qualsiasi tipo e con qualsiasi supporto
- Agugliati e moquette murali con supporto in PU

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Presa rapida
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro adesivo epossidico a 2 componenti EPOXY ECO. Il sottofondo deve avere un'umidità compresa: per le superfici in cemento max. 3% - per le superfici in anidride max. 0,5%. Su fondi irregolari si consiglia l'utilizzo di lisciature autolivellanti a base cementizia. Per rendere queste maggiormente performanti anche a basse temperature additarle con il nostro VISOLYN ST100 in percentuale del 10% sulla quantità di lisciatura. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia. Raccomandiamo di utilizzare il nostro PRIMER SP (specifico per pavimenti umidi con funghi e muffe) in caso di umidità di risalita o aree troppo umide.

PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa. Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore. Srotolare o semplicemente togliere dall'imballo il pavimento da posare al fine di diminuire le tensioni o le pieghe.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

L'adesivo si applica in una sola mano con un rullo o con una spatola dentata n° 2. A RULLO - Applicare il prodotto direttamente sul pavimento con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m². Procedere di conseguenza all'applicazione del materiale. A SPATOLA - Applicare il prodotto non diluito con spatola dentata n°2 direttamente sul pavimento. Procedere quindi alla stesura dei materiali.

CONSUMO

250-350g/m²

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite di prodotto dalle giunte

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 31/05/2023

VK M24

PRODOTTI PER PAVIMENTI TESSILI, PVC, VINILICI E LINOLEUM



CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare per applicazioni in esterno (utilizzare ADHESIVA 2P/G)
- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Non utilizzare su superfici umide o soggette a risalita di umidità
- Trattare le superfici non assorbenti in modo da renderle porose

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20033-N	6	kg	Secchiello	1
20034-N	13	kg	Secchiello	1
20035-N	20	kg	Secchiello	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema beige
PH	6.6
Viscosità	30000-35000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9190
Temperatura di applicazione	+5°C+40°C
Tempo di attesa	10-15 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 31/05/2023

VK M24

PRODOTTI PER PAVIMENTI TESSILI, PVC, VINILICI E LINOLEUM



DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.