



VK M24

ADESIVO ACRILICO PER
MOQUETTE E TAPPETI
A BASE ACQUA



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo in dispersione acquosa a base di resina acrilica, pronto all'uso, progettato per la posa di tutti i tipi di moquette e tappeti. È particolarmente indicato per moquette con supporti agugliati o in poliuretano (PU), garantendo un'elevata adesione, una presa iniziale forte e tempi di lavorazione ottimizzati. Grazie al basso contenuto di VOC e alla totale assenza di solventi, è ideale per applicazioni in ambienti chiusi, residenziali o commerciali, dove è richiesta sicurezza e qualità dell'aria interna.

- + Essiccazione rapida per tempi di installazione ridotti
- + Elevata forza adesiva iniziale per un ancoraggio immediato e sicuro
- + Emissioni VOC molto contenute, secondo i requisiti delle normative europee per l'edilizia eco-compatibile

Usi consigliati

- Rivestimenti tessili in rotoli o quadrotte, con qualsiasi tipologia di supporto: sintetico, naturale, bituminoso, espanso o in schiuma
- Moquette agugliate e rivestimenti murali tessili con supporto in poliuretano (PU)

Copertura

250-350 g/m² (variabile in base alla superficie).

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici o oli. Eventuali crepe devono essere trattate con l'adesivo epossidico bicomponente EPOXY ECO. L'umidità del fondo deve essere inferiore al 3% per il cemento e allo 0,5% per l'anidrite. Per fondi irregolari si consiglia l'uso di lisciature autolivellanti a base cementizia. Per la pulizia e il consolidamento, applicare PRIMER AC. In caso di umidità di risalita o ambienti soggetti a muffe, utilizzare PRIMER SP.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione.

Applicazione del prodotto

L'adesivo va applicato in un'unica mano, utilizzando rullo o spatola dentata n°2, in funzione del tipo di supporto e del materiale da posare. Applicazione a rullo: distribuire uniformemente il prodotto non diluito direttamente sul supporto con un rullo in lana a pelo corto, trattando



VK M24

ADESIVO ACRILICO PER
MOQUETTE E TAPPETI
A BASE ACQUA



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

superfici di circa 10–15 m² per volta. Procedere immediatamente con la posa della pavimentazione.

Applicazione a spatola: stendere l'adesivo non diluito sul supporto utilizzando una spatola dentata n°2, garantendo una distribuzione omogenea. Applicare quindi il materiale da rivestimento esercitando una pressione adeguata per assicurare un corretto ancoraggio.

Pulizia

Rimuovere eventuali eccessi di adesivo con una spugna umida prima dell'asciugatura.

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	20033-N	6	kg	Secchiello	1
	20034-N	13	kg	Secchiello	1
	20035-N	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema beige
pH	6.6
Viscosità	30.000–35.000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9190
Temperatura di applicazione	+5°C / +40°C
Tempo di attesa	10–15 minuti
Tempo aperto	20–30 minuti
Asciugatura completa	24 ore
Infiammabilità	Non infiammabile



VK M24

ADESIVO ACRILICO PER
MOQUETTE E TAPPETI
A BASE ACQUA



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Controindicazioni

- Non utilizzare per applicazioni in esterno (utilizzare ADHESIVA 2P/G)
- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Non utilizzare su superfici umide o soggette a risalita di umidità
- Trattare le superfici non assorbenti per renderle porose

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.