



VK MT4

ADESIVO ACRILICO REMOVIBILE
IN DISPERSIONE ACQUOSA



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo a base acrilica in dispersione acquosa, specificamente formulato per applicazioni removibili. Indicato per l'incollaggio di quadrotte o teli di moquette, PVC e rivestimenti agugliati, garantisce una buona presa iniziale e un lungo tempo aperto. La sua formulazione consente la rimozione con acqua fredda, rendendolo ideale per installazioni temporanee o semipermanenti.

- + Lungo tempo aperto
- + Presa iniziale efficace
- + Removibile con acqua fredda
- + Basso contenuto di VOC
- + Alta resa

Usi consigliati

- Moquette in teli o quadrotte
- Rivestimenti in PVC in teli o quadrotte
- Agugliati e moquette da pavimento con supporto in schiuma poliuretanica (PU)

Copertura

150-250 g/m² (variabile in base alla superficie).

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del supporto

Le superfici devono essere asciutte, stabili, porose e completamente prive di polvere, vernici o residui oleosi. Eventuali crepe o cavità presenti devono essere opportunamente stuccate utilizzando l'adesivo epossidico bicomponente EPOXY ECO. Prima della posa è fondamentale verificare il livello di umidità del sottofondo per garantirne l'idoneità. Si raccomanda l'applicazione di PRIMER AC per il consolidamento e la preparazione dei supporti, mentre in presenza di umidità residua o risalita capillare è consigliato l'uso del PRIMER SP, specifico per superfici soggette a funghi e muffe.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione.

Applicazione del prodotto

Applicare il prodotto con un rullo di lana a pelo corto direttamente sul supporto, coprendo circa 10–15 m² per mano. Procedere poi alla posa del rivestimento secondo le modalità previste.



VK MT4

ADESIVO ACRILICO REMOVIBILE
IN DISPERSIONE ACQUOSA



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Pulizia

Pulire i residui freschi con un panno umido prima che il prodotto indurisca.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20153-N	5	kg	Secchiello	1
20154-N-10	10	kg	Secchiello	1
20155-N	15	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilico
Aspetto fisico	Liquido beige
pH	8,5
Viscosità	25.000 – 35.000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9190
Temperatura di applicazione	+5°C / +40°C
Tempo di attesa	Da 30 minuti a 5 ore
Tempo aperto	45 – 60 minuti
Asciugatura completa	24 ore
Infiammabilità	Non infiammabile

Controindicazioni

- Non utilizzare per applicazioni in esterno (utilizzare ADHESIVA 2P/G)
- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Non utilizzare su superfici umide o soggette a risalita di umidità
- Trattare le superfici non assorbenti per renderle porose

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.



VK MT4

ADESIVO ACRILICO REMOVIBILE
IN DISPERSIONE ACQUOSA



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.