

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 02/12/2022

VK-P ECO

ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI



Adesivo di montaggio acrilico, specifico per l'incollaggio di polistirene, poliuretano, battiscopa e piastrelle. Effetto ventosa, forte presa iniziale.

Adatto per

- Battiscopa in legno, PVC, ceramica
- Applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- Pannelli, cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fono assorbenti

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Senza solventi
- + Verniciabile
- + Non richiede il supporto di chiodi
- + Forte effetto ventosa

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i solventi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro stucco leggero GLASTER.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo mono componente pronto all'uso. Togliere il sigillo della cartuccia ed utilizzare un'apposita pistola per l'estrusione del prodotto dalla cartuccia.

CONSUMO

- Circa 15m lineari per la cartuccia
- 200-300 g/m² se applicato a spatola

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 02/12/2022

VK-P ECO

ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI



CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30024	300	ml	Cartuccia	24
30026	700	gr	Barattolo	24
30027	6	kg	Secchiello	1
30028	13	kg	Secchiello	1
30029	20	kg	Secchiello	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Colore extra bianco o colorato a richiesta
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30/40 minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

www.acm-italy.com