



# VK-P ECO



## ADHESIVO ESTRUCTURAL DE BASE ACRÍLICA

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA 13/02/2025

### Información del producto

El adhesivo estructural a base de acrílico se utiliza para poliestireno, zócalos de poliuretano y baldosas. Proporciona un fuerte efecto de ventosa y una excelente adherencia inicial.

- + Sin disolventes altamente inflamables.
- + Pintable.
- + Fuerte efecto de ventosa.
- + No se requiere soporte para clavos.

### Aplicaciones sugeridas

- Aplicaciones de zócalos de madera y cerámica
- Aplicaciones cerámicas en azulejos y paredes
- Paneles, marcos y rosetones de poliestireno y poliuretano
- Corcho y materiales de productos termoacústicos

### Rendimiento del producto

- Aproximadamente 15 metros lineales por cartucho
- 200-300 g/m<sup>2</sup> cuando se aplica con llana

### Pautas de aplicación

#### Preparación de la superficie

Todas las superficies deben estar secas, absorbentes, fuertes y libres de polvo, pintura o aceites. Cualquier grieta o agujero en la pared debe rellenarse con nuestro relleno extra ligero, GLASTER.

#### Preparación del producto

Adhesivo monocomponente listo para usar.

Corte el cartucho y use una pistola de calafateo especial para cartuchos.

#### Aplicación del producto

Aplicar el producto en toda la superficie de contacto.

#### Limpieza

Limpie inmediatamente el equipo con agua dulce después de su uso, o retírelo mecánicamente.



# VK-P ECO



## ADHESIVO ESTRUCTURAL DE BASE ACRÍLICA

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA 13/02/2025

Paquetes	CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PIEZAS EN CAJA
	30024	300	ML	Cartucho	24
	30026	700	Gr	Cubo pequeño	24
	30027	6	kg	Balde	1
	30028	13	kg	Balde	1
	30029	20	kg	Balde	1

Datos técnicos del producto	Base	Acrílico
Apariencia y color		Extra Blanco o coloreado bajo pedido
Porcentaje de sólidos		Aproximadamente el 80%
Código aduanero		3506 9100
Temperatura de aplicación		+10°C +35°C
Tiempo de espera		Ninguno
Tiempo de apertura		Aproximadamente 30-40 minutos
Ajuste de la hora		De 48 a 72 horas

### Contraindicaciones

- Evite utilizarlo a temperaturas inferiores a +3 °C.
- Se recomienda aplicar entre +10 °C y +35 °C.

### Disposiciones finales

Mantener fuera del alcance de los niños. Deseche los desechos en contenedores designados para materiales de construcción.

### Preservación

Se garantiza que el producto permanecerá intacto en su embalaje original cuando se almacena en condiciones estándar (+5 °C a +35 °C o +41 °F a +95 °F) durante 24 meses a partir de la fecha de fabricación. Es fundamental mantener el producto en ambientes secos, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.



# VK-P ECO

---

ADHESIVO ESTRUCTURAL DE  
BASE ACRÍLICA



FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA 13/02/2025

---

## Advertencias

La información proporcionada en esta Ficha Técnica se basa en nuestras décadas de experiencia, pero es solo orientativa. Por lo tanto, los usuarios deben evaluar si el producto es adecuado para su aplicación específica y asumir la responsabilidad de su uso.