



VK-P ECO

ADESIVO DI MONTAGGIO
ACRILICO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 13/02/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo di montaggio acrilico, specifico per l'incollaggio di polistirene, poliuretano, battiscopa e piastrelle. Effetto ventosa, forte presa iniziale.

- + Senza solventi
- + Verniciabile
- + Non richiede il supporto di chiodi
- + Forte effetto ventosa

Usi consigliati

- Battiscopa in legno, ceramica
- Applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- Pannelli, cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fono assorbenti

Copertura

- Circa 15m lineari per la cartuccia
- 200-300 g/m² se applicato a spatola

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i solventi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro stucco leggero GLASTER.

Preparazione del prodotto

Adesivo mono componente pronto all'uso.

Togliere il sigillo della cartuccia ed utilizzare un'apposita pistola per l'estrusione del prodotto dalla cartuccia.

Applicazione del prodotto

Applicare il prodotto su tutta la superficie di contatto.

Pulizia

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente



VK-P ECO

ADESIVO DI MONTAGGIO
ACRILICO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 13/02/2025

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	30024	300	ml	Cartuccia	24
	30026	700	gr	Barattolo	24
	30027	6	kg	Secchiello	1
	30028	13	kg	Secchiello	1
	30029	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto	Base	Acrilica
	Aspetto fisico	Colore extra bianco o colorato a richiesta
	Percentuale di solidi	Circa 80%
	Codice doganale	3506 9100
	Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
	Tempo di attesa	Nessuno
	Tempo aperto	Circa 30/40 minuti
	Tempo di presa finale	48/72 ore

Controindicazioni	<ul style="list-style-type: none">Non utilizzare a temperature inferiori a +3°CSi consiglia applicazione tra +10°C e +35°C
-------------------	---

Disposizioni finali	Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.
---------------------	---

Conservazione	Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
---------------	--

Avvertenze	Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare
------------	---



VK-P ECO

ADESIVO DI MONTAGGIO
ACRILICO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 13/02/2025

se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.