

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

проверено: 06/06/2023

ADHESIVA EASY

NON-WOVEN

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Порошковый клей на основе метилцеллюлозы для флизелиновых настенных покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Флизелиновые обои и обои на флизелиновой подложке
- Виниловые обои на бумажной подложке
- Вспененные виниловые обои
- Бумажные обои

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Не оставляет пятен
- + Высокий выход готового продукта
- + Нулевое содержание ЛОС (летучие органические соединения)
- + Готов к употреблению через 5 минут

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми и сухими, впитывающими влагу и свободными от пыли, краски и масел. Любые трещины или отверстия в стене должны быть заполнены нашей легкой шпаклевкой GLASTER, а в случае дефектов - заглажены обычной штукатурной шпаклевкой. Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для подготовки и очистки, а также нашу грунтовку PRIMER SP (созданную для защиты от плесени и бактерий) там, где стены влажные.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт следует развести в чистой воде в пропорциях, указанных в следующей таблице:

ТАБЛИЦА РАЗБАВЛЕНИЯ ДЛЯ 200 Г ПРОДУКТА

Тип покрытия	Вода	м2
Грунтование	10 л	60
Легкие виниловые	6 л	40-45
Флизелиновые обои	5 л	35-40

1. Энергично перемешайте воду до образования воронки
2. Высыпьте содержимое упаковки порошка в воду по краю воронки, продолжая помешивать.
3. Оставьте набухать на 3 минуты
4. Еще раз перемешайте
5. Через 5 минут продукт готов к использованию

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносите клей в соответствии с рекомендациями производителя обоев- непосредственно на подложку предварительно нарезанных в размер полотнищ или прямо на стену (зависит от типа обоев).

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

проверено: 06/06/2023

ADHESIVA EASY

NON-WOVEN

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ОЧИСТКА

Рекомендуется стереть излишки клея со швов и краев влажной тканью. ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ СЛЕДОВ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте этот продукт на не впитывающей поверхности, не наносите на влажные или заплесневелые стены, а также там, где поверхность не была должным образом подготовлена.

УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед Изм	Тип Упаковки	шт в Коробке
10164	200	г	Картонная коробка	24

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие предоставляется в течение 60 месяцев с даты изготовления. ПРОДУКТ МОРОЗОСТОЙКИЙ. Хранить в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Описание продукта	Порошок
Цвет	белый
Процент твердых частиц	100%
Таможенный код	3505 2030
Огнестойкость	нет
Температура нанесения	+ 5 ° C + 40 ° C
Время фиксации	10-20 минут
Время открытия	20-30 минут
Время полного высыхания	48 часов
Не вреден	
Морозостойкий	

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.