

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

ADHESIVA EASY NON-WOVEN

PRODUCTOS EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES



Adhesivo en polvo para revestimiento murales en tejido no tejido.

Adecuado para:

- Todo tipo de revestimientos murales
- Revestimientos murales de vinilo con soporte de papel
- Revestimientos murales de vinilo expandido
- Papel a dos caras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- + Alta lavabilidad en la pared
- + No deja marcas
- + Alto rendimiento
- + Cero COV (compuestos orgánicos volátiles)
- + Listo para usar en 5 minutos

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar limpios y secos, absorbentes y libres de polvo, pintura y aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe rellenarse con nuestro relleno GLASTER ligero y, en caso de imperfecciones, alisarse con un relleno de yeso normal. Recomendamos utilizar nuestra imprimación PRIMER AC para la preparación y limpieza, y nuestra PRIMER SP (creada para la resistencia al moho y las bacterias) donde las paredes están húmedas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto debe diluirse en agua limpia en las proporciones que se muestran en la siguiente tabla:

TABLA DE DILUCIÓN PARA 200G DE PRODUCTO

| REVESTIMIENTOS | DILUCIÓN | m2 |
|------------------|----------|-------|
| Fijación | 10 LT | - |
| Vinilo ligero | 6 LT | 40-45 |
| Tejido no tejido | 5 LT | 35-40 |

1. Revuelva el agua vigorosamente
2. Vierta el contenido del paquete de polvo en el agua, continuando revolviendo.
3. Dejar reposar durante 3 minutos
4. Continuar revolviendo
5. Después de otros 5 minutos, el producto está listo para ser utilizado

www.acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023



ADHESIVA EASY NON-WOVEN

PRODUCTOS EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

APLICACIÓN

Aplique el adhesivo en la parte posterior del papel tapiz o en la pared de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar cualquier exceso de pasta de las juntas y los bordes con un paño húmedo. ESTE PRODUCTO NO DEJA MARCAS.

CONTRAINDICACIONES

No use este producto en una superficie no absorbente, no lo aplique sobre paredes húmedas o mohosas, o donde la superficie no se haya preparado adecuadamente. Cualquier exceso de pasta en la superficie debe limpiarse inmediatamente con un paño húmedo.

EMBALAJE

| CÓDIGO DE PRODUCTO | PESO | UNIDAD | EMBALAJE | PCS EN CAJA |
|--------------------|------|--------|----------------|-------------|
| 10164 | 200 | g | Caja de cartón | 24 |

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado por 60 meses a partir de la fecha de producción. ES RESISTENTE A LAS HELADAS. Almacenar en un lugar seco.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

| | |
|---------------------------|---------------|
| Descripción del producto | Polvo |
| Color | Blanco |
| Porcentaje de sólidos | 100% |
| Código aduanero | 3505 2030 |
| Inflamable | No |
| Temperatura de aplicación | +5°C +40°C |
| Tiempo de espera | 10-20 minutos |
| Tiempo abierto | 20-30 minutos |
| Tiempo de secado completo | 48 horas |
| No dañino | |
| Resistente a las heladas | |

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de niños. Descarga de los residuos en contenedores especiales para materiales de construcción

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.