FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

ADHESIVA EASY UNIVERSAL

PRODUCTOS EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

Adhesivo en polvo para revestimientos murales de cualquier tipo.

Adecuado para:

- Todo tipo de revestimientos murales
- Revestimientos murales de vinilo con soporte de papel
- Revestimientos murales de vinilo expandido
- Papel a dos caras

CARACTERISTICAS TECNICAS

+ Alta lavabilidad en pared
+ No deja marcas
+ Alto rendimiento
+ Cero VOC (compuestos orgánicos volátiles)
+ Listo para usar en 5 minutos

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todos los sustratos deben estar limpios y secos, absorbentes y libres de polvo, pintura y aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe rellenarse con nuestro relleno GLASTER ligero y, en caso de imperfecciones, alisarse con un relleno de yeso normal. Recomendamos utilizar nuestra imprimación PRIMER AC para la preparación y limpieza, y nuestra PRIMER SP (creada para la resistencia al moho y las bacterias) donde las paredes están húmedas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto debe diluirse en agua limpia en las proporciones que se muestran en la siguiente tabla:

TABLA DE DILUCIÓN PARA 200G DE PRODUCTO		
REVESTIMIENTOS	**DILUCIÓN**	**m2**
Fijación	10 LT	
Papel tapiz	6 LT	Aprox. 40-45
Vinilo ligero	5 LT	Aprox. 35-40

1. Revuelva el agua vigorosamente
2. Vierta el contenido del paquete de polvo en el agua, continuando revolviendo.
3. Dejar reposar durante 3 minutos
4. Continuar revolviendo
5. Después de otros 5 minutos, el producto está listo para ser utilizado

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

ADHESIVA EASY UNIVERSAL

PRODUCTOS EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

APLICACIÓN

Aplique el adhesivo directamente en la parte posterior del papel tapiz o en la pared siguiendo las instrucciones del fabricante.

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar cualquier exceso de pasta de las juntas y los bordes con un paño húmedo. ESTE PRODUCTO NO DEJA MARCAS.

CONTRAINDICACIONES

No use este producto en una superficie no absorbente, no lo aplique sobre paredes húmedas o mohosas, o donde la superficie no se haya preparado adecuadamente. Cualquier exceso de pasta en la superficie debe limpiarse inmediatamente con un paño húmedo.

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
10165	200	g	Caja de cartón	24

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado por 60 meses a partir de la fecha de producción. ES RESISTENTE A LAS HELADAS. Almacenar en un lugar seco.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Descripción del producto	Polvo
Color	Blanco
Porcentaje de sólidos	100%
Clasificación aduanera	3505 2030
inflamable	No
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	10-20 minutos
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado completo	48 horas
No dañino	
Resistente a las heladas	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Descarga de los residuos en contenedores especiales para materiales de construcción

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com