

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA MS FAST

ADHESIVOS, MASILLAS Y SELLADORES



Adhesivo a base de polímero con silanos modificados, específico para pegar elementos estructurales en la construcción.

Adecuado para:

- Encolados estructurales en construcción
- Todo tipo de chapas metálicas, tapajuntas y canalones
- Aplicaciones verticales
- Poliestireno y poliuretano, interior y exterior
- Adhesión entre elementos no absorbentes en exterior (metal, vidrio, plástico)
- Fuerte efecto de succión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- + Fuerte adhesión
- + Efecto de succión
- + Bajo módulo de elasticidad
- + Sin disolventes
- + Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)
- + Baja contracción
- + Fuerte agarre inicial

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, absorbentes, fuertes, libres de polvo, pinturas o aceites. Cualquier grieta o agujero en la pared debe cubrirse con nuestro relleno extra ligero GLASTER.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo mono componente listo para usar. Corte el sello del cartucho y use una pistola de calafateo especial para los cartuchos.

APLICACIÓN

Aplique el producto por toda la superficie de contacto.

CONSUMO

Aproximadamente 18/20 m (lineal) por cartucho

LIMPIEZA

Limpie el equipo con un diluyente nitro

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar a temperaturas inferiores a +3 °C
- Se recomienda la aplicación entre +10 °C y +35 °C

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA MS FAST

ADHESIVOS, MASILLAS Y SELLADORES



EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30001	300	MI	Cartucho	24

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Polímeros modificados con silano
Apariencia y color	Blanco extra
Porcentaje de sólidos	alrededor del 80%
Código aduanero	3909 5090
Temperatura de aplicación	+10°C +35°C
Tiempo de espera	Ninguno
Tiempo abierto	Alrededor de 30-40 min
Tiempo de secado final	48/72 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Descarga de los residuos en contenedores especiales para materiales de construcción

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.