

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 31/05/2023

ADHESIVA P

КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ, ПВХ ПОКРЫТИЙ И ЛИНОЛЕУМА



Универсальный акриловый клей для укладки всех видов ПВХ покрытий, линолеума, тафтинговой настенной и напольной плитки, ковровых покрытий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ПВХ полы и плитки
- Линолеум
- Гомогенные ПВХ покрытия
- Покрытия на полиуретановой подложке
- Пробковые настенные покрытия с ПВХ подложкой или без нее
- Тепло- и звукопоглощающие настенные покрытия
- Линолеум
- Ковры с любым типом подложки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Быстрое схватывание
- + Сильное начальное схватывание
- + Низкий уровень ЛОС (летучих органических соединений)
- + Универсальный

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все основания и поверхности должны быть сухими, пористыми, свободными от пыли, краски и масла. Любые трещины должны быть заделаны с помощью нашего 2-компонентного эпоксидного клея EPOXY ESO. Поверхность должна иметь максимальную влажность: цемент - не более 3%; гипс - не более 0,5%. На неровных поверхностях рекомендуется использовать самонивелирующуюся стяжку на цементной основе. Мы всегда рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для уплотнения и чистоты.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Перед началом монтажа, мы предлагаем оставить материалы на месте в течение одного дня до начала работ, чтобы они были выполнены при комнатной температуре. Наносите продукт в соответствии с рекомендуемой производителем температурой установки. Аккуратно распакуйте или разверните изделие, чтобы разгладилась складка.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт готов к использованию.

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 31/05/2023

ADHESIVA P

КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ, ПВХ ПОКРЫТИЙ И ЛИНОЛЕУМА



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Клей можно наносить в один слой либо валиком, либо рифленным шпателем № 2.

ВАЛИКОМ – Нанесите продукт непосредственно на основание с помощью шерстяного валика с коротким ворсом на площадь около 10-15 м². Установите настенное покрытие или напольное покрытие в соответствии с инструкциями производителя.

ШПАТЕЛЕМ – Нанести неразбавленный продукт с помощью рифленого шпателя № 2 непосредственно на покрываемую поверхность. Затем нанесите материал в соответствии с инструкциями производителя.

РАСХОД

250-350г/м²

ОЧИСТКА

Мы рекомендуем удалить излишки продукта со швов влажной тканью.

СОВЕТЫ

- Не использовать для наружных работ (используйте ADHESIVA 2P/G)
- Не используйте при температуре ниже 3 градусов по Цельсию.
- Не используйте на влажных поверхностях или там, где есть повышенная влажность.
- Обработайте предварительно непоглощающие поверхности, чтобы они стали пористыми

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
20043	700	г	Баночка	24
20044-N	6	кг	Ведро	1
20045-N	13	кг	Ведро	1
20046-N	20	кг	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие составляет 18 месяцев с даты изготовления. Предохранять от мороза (хранить при + 5°C + 40°C).

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 31/05/2023

ADHESIVA P

КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ, ПВХ ПОКРЫТИЙ И ЛИНОЛЕУМА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Акрил
Цвет	Бежевая
РН	7.5
Вязкость	25000-35000 кпс
Процент твердых частиц	Около 70%
Таможенный код	3506 9190
Температура применения	+5°C +40°C
Время на корректировку	10-15 минут
Открытое время	20-30 минут
Полное высыхание	24 часа
Не горит	

СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить и использовать вдали от детей. Утилизируйте отходы в контейнеры, пригодные для хранения строительных материалов.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанном на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намерен его использовать, обязаны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com