FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA P

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLUEM

Adhesivo acrílico universal para la instalación de todo tipo de revestimientos de PVC, linóleo, bordado mural y de pavimentos, moqueta.

Adecuado para:

- Revestimientos y pavimentos de PVC
- Revestimientos de PVC puro
- Bordado y moquetas murales con soporte en PU (poliuretano)
- Revestimientos murales de corcho con o sin soporte de PVC
- Revestimientos murales térmicos y acústicos absorbentes
- Linóleo
- Moqueta con cualquier tipo de respaldo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

+ Agarre rápido
+ Alto agarre inicial
+ Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)
+ Uso de uso general

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, porosos, libres de polvo y libres de pintura y aceite. Cualquier grieta debe sellarse con nuestro adhesivo epóxido EPOXY ECO a 2 componentes. El substrato debe tener una humedad máxima: en superficies de cemento un máximo de 3%; de yeso un máximo de 0.5%. En fondos irregulares, recomendamos utilizar un compuesto recrecido cementoso autonivelante. Para mejorar aún más la nivelación, incluido a bajas temperaturas, también sugerimos usar nuestro VISOLYN ST100 en un porcentaje del 10% en la cantidad del compuesto. Siempre recomendamos el uso de nuestro sellador PRIMER AC para la consolidación y limpieza.

PREPARACIÓN DE MATERIALES

Antes de comenzar la instalación, sugerimos dejar los materiales en el sitio durante un día antes de comenzar el trabajo para que se aclimaten a las temperaturas del ambiente. Aplique el producto de acuerdo con la temperatura de instalación recomendada por el fabricante. Desempaque o desenrolle cuidadosamente el pavimento por instalar para disminuir la tensión y las arrugas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto está listo para usar

APLICACIÓN

El adhesivo se puede aplicar en una capa utilizando un rodillo o una espátula ranurada número 2.
POR RODILLO – Aplique el producto directamente a la pared con un rodillo de lana de pelo corto en un área de aprox. 10/15m2. Instale el revestimiento de paredes o el pavimento siguiendo las instrucciones del fabricante.
BY SPATULA – Aplique el producto sin diluir utilizando una espátula ranurada número 2 directamente sobre la superficie a cubrir. Luego aplique el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA P

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLUEM

CONSUMO

250-350g/m^2

LIMPIEZA

Recomendamos eliminar cualquier exceso de producto de las costuras con un paño húmedo.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar para instalaciones externas (utilizar ADHESIVA 2P/G)
- No utilizar a temperaturas inferiores a los +3° C
- No usar en superficies húmedas o donde haya humedad ascendente
- Tratar las superficies no absorbentes para que se vuelvan porosas

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
20043	700	g	Cubo pequeño	24
20044-N	6	kg	Balde	1
20045-N	13	kg	Balde	1
20046-N	20	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	**Acrílico**
Apariencia física	Pasta beige
PH	7.5
Viscosidad	25000-35000 cps
Porcentaje de sólidos	Alrededor del 70%
Código aduanero	3506 9190
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	10-15 minutos
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado completo	24 horas
No inflamable	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA P

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLUEM

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com