FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA U

PRODUCTOS EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

Adhesivo en polvo para revestimientos murales de cualquier tipo. Utilizable con todos los productos en pasta de la gama ACM.

Adecuado para:

- Todo tipo de revestimientos murales
- Revestimientos murales de vinilo con soporte de papel o tejido no tejido
- Revestimientos murales de vinilo expandido con soporte de papel o tejido no tejido
- Revestimiento mural de vinilo de gran peso con soporte de papel o tejido no tejido
- Revestimientos murales en tejido no tejido y papel a dos caras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ No deja marcas
+ Fuerte agarre inicial
+ Alto rendimiento
+ Cero COV (compuestos orgánicos volátiles)
+ Listo para usar en 5 minutos
+ Producto universal

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar limpios y secos, absorbentes y libres de polvo, pintura y aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe rellenarse con nuestro relleno GLASTER ligero y, en caso de imperfecciones, alisarse con un relleno de yeso normal. Recomendamos utilizar nuestra imprimación PRIMER AC para la preparación y limpieza, y nuestra PRIMER SP (creada para la resistencia al moho y las bacterias) donde las paredes están húmedas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto debe diluirse en agua limpia en las proporciones que se muestran en la siguiente tabla:

TABLA DE DILUCIÓN PARA 250G DE PRODUCTO		
REVESTIMIENTOS	**DILUCIÓN**	**m2**
Fijación	10 L	-
Papel pintado y vinilo ligero	8 L	50-55
No tejido/Fibra de vidrio	7 L	45-50
Vinilo pesado	6 L	40-45

1. Revuelva el agua vigorosamente
2. Vierta el contenido del paquete de polvo en el agua, continuando revolviendo.
3. Dejar reposar durante 3 minutos
4. Continuar revolviendo
5. Después de otros 5 minutos, el producto está listo para ser utilizado

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA U

PRODUCTOS EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

APLICACIÓN

Aplique el adhesivo en la parte posterior del papel tapiz o en la pared de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar cualquier exceso de pasta de las juntas y los bordes con un paño húmedo. ESTE PRODUCTO NO DEJA MARCAS.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar este producto sobre una superficie no absorbente, no aplicar sobre paredes húmedas o mohosas, o donde la superficie no haya sido preparada adecuadamente. Cualquier exceso de pasta en la superficie debe limpiarse inmediatamente con un paño húmedo.

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
10131-100	100	g	Bolsita	100
10131-90	100	g	Bolsita	3 x 24
10131-250	250	g	Caja de cartón	24
10131-12-500	500	g	Caja de cartón	12
10131-12-1000	1	kg	Caja de cartón	12

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado por 60 meses a partir de la fecha de producción. ES RESISTENTE A LAS HELADAS. Almacenar en un lugar seco.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Descripción del producto	Polvo
Color	Blanco
Porcentaje de sólidos	100%
Código aduanero	3505 2030
Inflamable	No
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	10-20 minutos
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado completo	48 horas
No dañino	
Resistente a las heladas	

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com