FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA VOV

PRODUCTOS LISTO PARA USAR PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

Adhesivo especial en pasta, listo para utilizar para la aplicación de cenefas decorativas sobre revestimientos vinílicos o no absorbentes con alto poder adhesivo. Excelente para el cierre de juntas para revestimientos de paredes de vinilo pesado.

Adecuado para:

- Bordes de vinilo y papel
- Cenefas decorativas
- Esquinas e inserciones difíciles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ Excepcional resistencia adhesiva
+ No deja marcas
+ Alto rendimiento

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar limpios y secos, absorbentes y libres de polvo, pintura y aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe rellenarse con nuestro relleno GLASTER ligero y, en caso de imperfecciones, alisarse con un relleno de yeso normal. Recomendamos utilizar nuestra imprimación PRIMER AC para la preparación y limpieza, y nuestra PRIMER SP (creada para la resistencia al moho y las bacterias) donde las paredes están húmedas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto está listo para usar

APLICACIÓN

Aplique el adhesivo en una sola capa con un cepillo o rodillo. Cuando el producto se aplica directamente sobre la pared o sobre las juntas, presione y coloque directamente el papel tapiz, antes de que el pegamento forme una película en la superficie.

CONSUMO

Alrededor de 100 -300 gr/m2, cuando se aplica con rodillo o cepillo

LIMPIEZA

Recomendamos limpiar los revestimientos de las paredes del exceso de adhesivo y las juntas con una esponja húmeda. También recomendamos consultar las instrucciones de limpieza del fabricante antes de la aplicación. EL PRODUCTO NO MANCHA

CONTRAINDICACIONES

No usar en paredes húmedas o con moho. Los posibles derrames del adhesivo deben eliminarse inmediatamente con una esponja húmeda.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA VOV

PRODUCTOS LISTO PARA USAR PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30213	700	g	Cubo pequeño	24
30210	75	Ml	Tubo de pasta	12
30211	150	Ml	Tubo de pasta	12

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Apariencia y color	Pasta cremosa
PH	7
Viscosidad	8.500 cps
VOC	< 0,005 mg/ m3
Porcentaje de sólidos	alrededor del 45%
Código aduanero	3505 2010
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	0-10 minutos
Tiempo abierto	unos 30 min
Tiempo de secado completo	48 horas
No inflamable	
No resistente a heladas	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com