

## **FICHA TÉCNICA**

REVISADO: 12/10/2023

# **PAPEREMOVER**

## **REMOVEDORES DE PEGAMENTO**



Una solución para la eliminación de revestimientos murales con soporte tejido no tejido, papel y murales.

Adecuado para:

- Eliminación de papel tapiz
- Eliminar papel tapiz de vinilo con soporte de papel o sustrato tejido no tejido
- Eliminar revestimientos murales de espuma
- Papel a dos caras
- Despojo de murales antiguos, incluso lavables

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- + Altamente eficaz
- + Alto rendimiento
- + Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)
- + Contiene agente resistente al moho

### **PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**

Recomendamos diluir 200g de PAPEREMOVER en un máximo de 8 litros de agua antes de la aplicación. Con carteles y murales sería aconsejable una dilución en 5 litros. Una vez diluido, se puede aplicar inmediatamente en la zona a retirar con rodillo o cepillo. Espere unos 10 minutos antes de retirar el revestimiento de paredes. Use un raspador de metal. En paredes articuladamente absorbentes o donde el adhesivo es especialmente fuerte, sugerimos usar una segunda aplicación de PAPEREMOVER diluido.

### **APLICACIÓN**

Una vez diluido, el producto se puede aplicar en rollo directamente sobre la zona a pelar.

### **CONSUMO**

Alrededor de 40m<sup>2</sup>

### **LIMPIEZA**

El producto no deja marcas

### **CONTRAINDICACIONES**

En el caso de los vinilos con soporte de papel, se recomienda retirar previamente la parte de PVC del revestimiento, de forma manual, o realizar incisiones en el PVC antes de aplicar el producto.

### **EMBALAJE**

<b>CÓDIGO DE PRODUCTO</b>	<b>PESO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>EMBALAJE</b>	<b>PCS EN CAJA</b>
10012-200	200	ML	Botella de plástico	25

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## **FICHA TÉCNICA**

REVISADO: 12/10/2023

# **PAPEREMOVER**

## **REMOVEDORES DE PEGAMENTO**



### **ALMACENAMIENTO**

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 24 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

### **DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO**

<b>Base</b>	Tensioactivo
<b>Apariencia física</b>	líquido
<b>PH</b>	4.5
<b>Viscosidad</b>	200cps
<b>Código aduanero</b>	3505 2010
<b>VOC</b>	<0,005mg/m3
<b>Porcentaje de sólidos</b>	Aprox. 10-15%
<b>Temperatura de aplicación</b>	+5°C +40°C
<b>Tiempo abierto</b>	10-15 minutos
<b>No inflamable</b>	

### **DISPOSICIONES DE SEGURIDAD**

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

### **ADVERTENCIAS**

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.