

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ОБНОВЛЕНО: 24/05/2023

PRIMER⁺ CB GEL

ПРОДУКТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



Специальная акриловая грунтовка в виде геля. ГРУНТОВКА⁺ СВ ГЕЛЬ особенно рекомендуется в качестве противоскользящего средства для улучшения адгезии, наносится валиком на непористые поверхности.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

- Нанесения на непористые или герметичные поверхности.
- Нанесения на гипсокартон.
- Нанесения валиком на стеклянные и металлические поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- + Готова к использованию
- + Без запаха
- + Не капает с инструмента
- + Способствует адгезии на непористых поверхностях.
- + Низкое содержание ЛОС (летучих органических соединений).

ПОДГОТОВКА

ПРАЙМЕР⁺ СВ ГЕЛЬ готов к использованию.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

ГРУНТОВКИ⁺ СВ GEL рекомендуется наносить на стены валиком из шерсти с коротким ворсом. Продукт высыхает в течение 3 часов при температуре 20-23°C, в зависимости от температуры и характеристик окружающей среды.

Его ГЕЛЕВАЯ форма позволяет легко и аккуратно наносить, не капая на пол.

РАСХОД

Приблизительно 80-100 г/м² в зависимости от пористости основания.

ОЧИСТКА

Очистите инструменты водой сразу после использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется наносить на основания со следами масел. Не замораживайте!

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ОБНОВЛЕНО: 24/05/2023

PRIMER⁺ CB GEL

ПРОДУКТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



УПАКОВКА

КОД ТОВАРА	ВЕС	ЕДИНИЦ	УПАКОВКИ	ШТ. В УПАК.
30207	2,5	литр	Прямоугольное ведро	10
30208	5	Литров	Прямоугольное ведро	6
30209	10	литров	Прямоугольное ведро	4

ХРАНЕНИЕ

Гарантия предоставляется на продукт в оригинальной упаковке при стандартных условиях хранения (+ 5 °C + 35 °C) в течение 24 месяцев с даты изготовления. Важно хранить продукт в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловая на водной основе
внешний вид и цвет	Белый гель
PH	7,0,
Вязкость	15000-25000 cps
процентное содержание твердых веществ	35%,
Таможенный код	3209 1000
Температура нанесения	+5 °C + 40 °C
время высыхания	3 часа
Негорючая	
Беречь от замерзания	

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Хранить в недоступном для детей месте. Утилизируйте остатки в специальных контейнерах для строительных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Информация, содержащаяся в техническом описании, хотя и является результатом нашего многолетнего опыта, носит лишь ориентировочный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для данного применения, и взять на себя ответственность за использование.

www.acm-italy.com