FICHA TÉCNICA

REVISADO: 26/09/2023

PRIMER+ PLUS

PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN A LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

IMPRIMACIÓN anti-moho, antibacteriana y desinfectante para paredes y pisos; Primer+ Plus contiene nuestro exclusivo gel desinfectante a base de Timol, THYMOLGEL®. El timol, antibacteriano y antiviral, es un fenol derivado de la planta de tomillo.

Adecuado para:
- Desinfectar paredes nuevas y viejas;
- Proteger y prevenir la aparición de hongos y moho;
- Endurecer y proteger las superficies de las paredes;
- Preparación para la aplicación de pinturas, revestimientos de paredes, pisos de vinilo y LVT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ Listo para usar
+ Base de resina acrílica
+ No gotea
+ Bajo V.O.C. (compuestos orgánicos volátiles)
+ Contiene timol

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Primer+ Plus es un producto listo para usar. El producto también se puede diluir en agua con una proporción de 1:1 (1 litro PRIMER+ PLUS en 1 litro de agua).

APLICACIÓN

Proceda a extender Primer+ Plus con rodillo o cepillo. El producto se seca completamente en 3/4 horas a 20-23°C. El tiempo de secado puede variar según la temperatura y las características del entorno de trabajo.

CONSUMO

Unos 100-200 gr/m2, dependiendo de la porosidad del sustrato

LIMPIEZA

Recomendamos limpiar todas las herramientas de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso.

CONTRAINDICACIONES

Primer+ Plus no es adecuado en superficies no absorbentes (cerámica, vidrio, laminados). Proteger de las heladas.

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30196-N	1	Litro	Botella	10
30193-N	2,5	Litros	Cucharón rectangular con bolsas de aluminio.	6
30194-N	5	Litros	Cucharón rectangular	4
30195-N	10	Litros	Cucharón rectangular	1

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 26/09/2023

PRIMER+ PLUS

PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 24 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico, Base Agua
Apariencia y color	Líquido azul
PH	7.7
Viscosidad	1000-1200 cps
Porcentaje de sólidos	35%
Código aduanero	3209 1000
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de secado completo	3 / 4 horas
Producto no inflamable	
No resistente a heladas	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italia S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com