ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 16/10/2023

PRIMER + PLUS

ГРУНТОВКИ И ЗАЩИТА СТЕН



Специальная грунтовка против плесени, антибактериальная и дезинфицирующая для стен и полов. Primer + plus содержит наш уникальный дезинфицирующий гель на основе тимола, THYMOLGEL®. Тимол, противобактериальный и противовирусный препарат, полученный нами из растения Тимьян.

назначение:

- Дезинфекция новых и старых стен
- Защита от грибка и плесени и предотвращение их появления
- Укрепление и защита поверхноси стен
- Подготовка оснований к нанесению красок, обоев, виниловых напольных покрытий и ЛВТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Готов к использованию
- + На основе акриловых смол
- + Не растекается
- + Очень низкое содержание ЛОС (летучие органические вещества)
- + Содержит тимол

ПОДГОТОВКА

Primer + plus -это готовый к использованию продукт. Продукт также можно разводить в воде в соотношении 1:1 (1 литр грунтовки и 1 литр воды).

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Приступайте к нанесению грунтовки Primer+plus на стены и полы валиком или кистью. Средство сохнет за 3-4 часа при 20-23°C. Время меняется в зависимости от температуры и характеристик окружающей среды.

<u>РАСХОД</u>

Около 100-200 гр / M^2 , в зависимости от пористости подложки.

ОЧИСТКА

Промойте инструменты водой после использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не наносите на неабсорбирующие среды (стекло, керамика, ламинат). Не замораживайте.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 16/10/2023

PRIMER + PLUS

ГРУНТОВКИ И ЗАЩИТА СТЕН



<u>УПАКОВКА</u>

АРТИКУЛ	BEC	ЕД. ИЗМ.	УПАКОВКА	ШТ. В УПАК.
30196-N	1	Литр	Бутыль	10
30193-N	2,5	Литров	Прямоугольное ведро с алюминиевыми мешками	6
30194-N	5	Литров	Квадратное Ведро	4
30195-N	10	Литров	Квадратное Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт действует в течение 24 месяцев с даты производства при хранении при положительных температурах. (+5°C + 40°C), предохранять от замерзания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловая, водная
Внешний вид и цвет	Светло-голубая жидкость
PH	7.7
Вязкость	1000-1200 cps
Процент твердых веществ	35%
Таможенный код	3209 1000
Температура применения	+5°C +40°C
Время высыхания	3-4 4.
Негорючий	
Боится мороза	

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте. Выбросьте остатки в специальные контейнеры для строительных материалов.

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, хотя и является результатом нашей долгой и опытной работы, является лишь ориентировочной. Таким образом, те, кто намеревается использовать его, должны оценить, подходит ли продукт для применения, и взять на себя ответственность за его использование.