

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

REMOVER GEL

REMOVEDORES DE PEGAMENTO



Un gel para la eliminación de revestimientos de paredes con soporte tejido no tejido o papel y pinturas murales.

Adecuado para:

- Eliminación de papel tapiz
- Despegar papeles pintados vinílicos con soporte de papel o tejido no tejido
- Extracción de revestimientos murales de espuma
- Revestimientos murales de fibra de vidrio
- Despojo de pinturas murales antiguas, incluso lavables

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- + Listo para usar
- + Altamente eficaz
- + Alto rendimiento
- + Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)
- + Formato de gel

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Recomendamos usar el producto sin dilución. Con pinturas murales sería aconsejable una dilución en 1 litro de agua. Una vez diluido, se puede aplicar inmediatamente en la zona a retirar con rodillo o cepillo. Espere unos 10 minutos antes de retirar el revestimiento de paredes. Use un raspador de metal.

APLICACIÓN

El producto se puede aplicar en rollo directamente sobre la zona a pelar. Su forma especial de gel evita que el producto gotee sobre el suelo y aumenta su eficacia.

CONSUMO

Alrededor de 120-180g/m²

CONTRAINDICACIONES

Cuando se haya utilizado vinilo con respaldo de papel, recomendamos retirar la capa superior inicialmente a mano o marcando la superficie de vinilo antes de aplicar el producto.

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
100020	5	kg	Balde	1
100021	10	kg	Balde	1

www.acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

REMOVER GEL

REMOVEDORES DE PEGAMENTO



ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 24 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Tensioactivo
Apariencia física	gel
PH	4.5
Viscosidad	200cps
Código aduanero	3505 2010
VOC	<0,005mg/m3
Porcentaje de sólidos	Aprox. 10-15%
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	10-15 minutos
No inflamable	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.