FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

REXILGUM

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO
PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Adhesivo acrílico polivalente. Adecuado para pegar todo tipo de pavimentos de PVC (heterogéneos y homogéneos), pavimentos de caucho natural y sintético, moquetas y pavimentos textiles, linóleo, pavimentos resilientes, LVT y pavimentos deportivos de interior.

Adecuado para:

- Pavimentos de vinilo puro y PVC
- Baldosas y cuadros de PVC
- Revestimientos de PVC para baldosas cerámicas y mármoles
- Pavimentos de linóleo con soporte de yute
- Pavimento de corcho natural o con soporte de PVC
- Pavimentos de caucho natural con respaldo áspero o liso
- Pavimentos deportivos de interior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

+ Tiempo abierto optimal
+ Fuerte agarre inicial
+ Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)
+ Alto rendimiento

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Antes de colocar el revestimiento, se recomienda dejarlo en el sitio durante 1 día para que se aclimate a la temperatura ambiente del área. Siga las instrucciones del fabricante para colocar el piso. Desenrolle el producto, o desempaquételo, para relajar cualquier pliegue o pliegue.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto está listo para usar.

APLICACIÓN

SPATULA - Recomendamos aplicar el producto utilizando una llana de 2" con muescas en una sola capa, directamente sobre el suelo a cubrir. Luego coloque el producto.

CONSUMO

El consumo varía en función de la planitud de la superficie y del tipo de soporte del pavimento (y qué tipo de espátula se utilice): aproximadamente 300-400 g/m2.

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar cualquier exceso de pasta de la superficie con un paño húmedo.

CONTRAINDICACIONES

- No apto para uso exterior (utilice ADHESIVA 2P/G)
- No apto para temperaturas inferiores a +3 °C
- No apto para su uso en superficies húmedas o áreas que no han sido tratadas para la humedad ascendente
- Tratar superficies no absorbentes para hacerlas porosas

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

REXILGUM

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO
PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
20027-N	6	kg	Balde	1
20028-N	13	kg	Balde	1
20029-N	20	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico
Apariencia física	Pasta beige
PH	6.7
Viscosidad	35000-40000 cps
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente 70%
Código Aduanero	3506 9190
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	15-20 minutos
Tiempo abierto	Aprox. 30-40 minutos
Tiempo de secado completo	24 mineral
No inflamable	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com