

## **REXILGUM LVT**

### КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ, РЕЗИНОВЫХ И ЛВТ ПОКРЫТИЙ



Универсальный клей на водной основе, созданный для монтажа всех типов напольных покрытий из ПВХ (гомогенных и гетерогенных), напольных покрытий из натурального и синтетического каучука, плиток и текстильных напольных покрытий, линолеума, мягких напольных покрытий, LVT и напольных покрытий для спортивных помещений.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Гомогенные виниловые полы и ПВХ
- Плитка LVT и ковровая плитка
- ПВХ покрытия для керамической и мраморной плитки
- Напольное покрытие из линолеума с джутовой подложкой
- Полы из натуральной пробки или с ПВХ подложкой
- Напольное покрытие из натурального каучука с шероховатой или гладкой подложкой

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Долгое время для работы
- + Сильное начальное схватывание
- + Низкое содержание ЛОС (летучие органические соединения)

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все основания должны быть сухими, впитывающими или не впитывающими, ровными и механически твердыми, свободными от пыли и любых материалов, которые могут повлиять на адгезию (воск, краска, масло, жир). Любые зазоры должны быть заделаны с помощью нашего эпоксидного клея на основе эпоксидной смолы, состоящего из 2 частей. Уровень влажности грунта перед укладкой напольного покрытия должен быть ниже 2% для бетонного основания и не более 0,5% для стяжки на основе гипса или ангидрита. На неровном грунте мы рекомендуем использовать самовыравнивающийся раствор на цементной основе. Мы рекомендуем использовать нашу ГРУНТОВКУ PRIMER AC для ухода и чистоты.

#### ПОДГОТОВКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Перед укладкой напольного покрытия рекомендуется оставить его на месте на 1 день, чтобы оно адаптировалось к температуре окружающей среды в данном помещении. Разверните изделие или распакуйте его, чтобы расправились складки. При укладке напольного покрытия следуйте инструкциям производителя.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Продукт готов к использованию.

#### НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

ШПАТЕЛЬ - Мы рекомендуем наносить средство с помощью 2-дюймового зубчатого шпателя в один слой непосредственно на покрываемое основание, затем уложите покрытие.

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 31/05/2023

## REXILGUM LVT

КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ, РЕЗИНОВЫХ И ЛВТ ПОКРЫТИЙ



### РАСХОД

Расход варьируется в зависимости от состояния поверхности, типа основания для пола и типа используемого шпателя: приблизительно 300-450 г / м<sup>2</sup>

### ОЧИСТКА

Рекомендуется стереть излишки клея с поверхности влажной тканью, инструменты промыть чистой водой.

### РУКОВОДСТВО

- Не подходит для наружного применения (используйте ADHESIVA 2P/ G)
- Не подходит для температур ниже +3 °C
- Не подходит для использования на влажных поверхностях или участках, которые не были обработаны от повышенной влажности.
- Обработайте не впитывающие поверхности, чтобы сделать их пористыми

### УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед. изм.	Упаковка	шт. в упак.
20168	6	кг.	Ведро	1
20169	13	кг.	Ведро	1
20170	20	кг.	Ведро	1

### ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие предоставляется в течение 12 месяцев с даты изготовления. Хранить вдали от низких температур (от +5C до +40c).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Сополимер акриловый
Внешний вид	Бежевая паста
РН	6,7
Вязкость	35000-40000 cps
Процентное содержание солей	около 70%
Таможенный код	3506 9190
Рабочая температура	+ 5°C + 40°C
Время открытия	15-20 минут
Время полного высыхания	около 30-40 минут
Пригоден для использования	24 часа
Негорючий	

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 31/05/2023

## **REXILGUM LVT**

КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ, РЕЗИНОВЫХ И ЛВТ ПОКРЫТИЙ



### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте. Выбросьте остатки в специальные контейнеры для строительных материалов.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, хотя и является результатом нашей долгой и опытной работы, является лишь ориентировочной. Таким образом, те, кто намеревается использовать его, должны оценить, подходит ли продукт для применения, и взять на себя ответственность за его использование.