

## FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

# RIVESTIMENTI MURALI

## PRODUCTOS EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES



Adhesivo en polvo para su uso con todo tipo de revestimientos murales. Adecuado para su uso junto con todos los demás productos premezclados de la gama ACM.

Adecuado para:

- Todo tipo de revestimientos murales
- Revestimientos murales de vinilo con soporte de papel o no tejidos sobre sustrato no tejido
- Papel dúplex
- Revestimientos murales con sustrato tejido no tejido

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- + No deja marcas
- + Fuerte agarre inicial
- + Alto rendimiento
- + Cero COV (compuestos orgánicos volátiles)
- + Listo para usar en 5 minutos desde la dilución

### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar limpios y secos, absorbentes y libres de polvo, pintura y aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe rellenarse con nuestro relleno GLASTER ligero y, en caso de imperfecciones, alisarse con un relleno de yeso normal. Recomendamos utilizar nuestra imprimación PRIMER AC para la preparación y limpieza, y nuestra PRIMER SP (creada para la resistencia al moho y las bacterias) donde las paredes están húmedas.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto debe diluirse en agua limpia en las proporciones que se muestran en la siguiente tabla:

**TABLA DE DILUCIÓN PARA 250G DE PRODUCTO**

REVESTIMIENTOS	DILUCIÓN	ROLLOS
Pre encolado	10 L	-
Peso medio	6/7 L	8/9
Peso pesado	5/6 L	6/7
Soporte TNT lavable	4/5 L	4/5

1. Revuelva el agua vigorosamente
2. Vierta el contenido del paquete de polvo en el agua, continuando revolviendo.
3. Dejar reposar durante 3 minutos
4. Continuar revolviendo
5. Después de otros 5 minutos, el producto está listo para ser utilizado

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

## RIVESTIMENTI MURALI

PRODUCTOS EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES



### APLICACIÓN

Aplique el adhesivo en la parte posterior del papel tapiz o en la pared de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

### LIMPIEZA

Se recomienda limpiar cualquier exceso de pasta de las juntas y los bordes con un paño húmedo. ESTE PRODUCTO NO DEJA MARCAS.

### CONTRAINDICACIONES

No use este producto en una superficie no absorbente, no lo aplique sobre paredes húmedas o mohosas, o donde la superficie no se haya preparado adecuadamente. Cualquier exceso de pasta en la superficie debe limpiarse inmediatamente con un paño húmedo.

### EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
10015-100-100	100	g	Saco de aluminio.	100
10015-200	200	g	Caja de cartón	24
10015-50-250	250	g	Saco de aluminio.	50
10015-500	500	g	Caja de cartón	12
10015-12-1	1	kg	Caja de cartón	12

### ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado por 60 meses a partir de la fecha de producción. ES RESISTENTE A LAS HELADAS. Almacenar en un lugar seco.

### DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Descripción del producto	Copos de almidón
Color	Blanco
Porcentaje de sólidos	100%
Código aduanero	3505 2030
Inflamable	No
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	10-20 minutos
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado completo	48 horas
No dañino	
Resistente a las heladas	

## **FICHA TÉCNICA**

REVISADO: 12/10/2023

# **RIVESTIMENTI MURALI**

**PRODUCTOS EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES**



### **DISPOSICIONES DE SEGURIDAD**

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

### **ADVERTENCIAS**

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.