

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

SEACRIL

ADHESIVOS, MASILLAS Y SELLADORES



Sellador a base de acrílico pintable, blanco/gris. Efecto de succión, fuerte agarre inicial.

Adecuado para:

- Sellado de grietas en paredes, placas de yeso y azulejos
- Sellado de juntas entre placas de yeso y sustratos metálicos
- Paneles, marcos y rosetones de poliestireno y poliuretano
- Aplicaciones de bricolaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- + Hasta un 250% de estiramiento
- + Sin disolventes
- + Baja contracción
- + Muy bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)
- + No se requiere soporte de clavos
- + Fuerte efecto de succión
- + Elástico y pintable

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, absorbentes, fuertes, libres de polvo, pinturas o aceites. Cualquier grieta o agujero en la pared debe cubrirse con nuestro relleno extra ligero GLASTER.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo mono componente y listo para usar. Corte el sello del cartucho y use una pistola de calafateo especial para cartuchos

APLICACIÓN

Aplique el producto por toda la superficie de contacto.

CONSUMO

- Aproximadamente 15 m (lineal) por cartucho
- 200-300 g/m² cuando se aplica con llana

LIMPIEZA

Limpie el equipo con agua dulce inmediatamente después de su uso, o retírelo mecánicamente.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar a temperaturas inferiores a +3°C
- Se recomienda la aplicación entre +10°C y +35°C

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

SEACRIL

ADHESIVOS, MASILLAS Y SELLADORES



EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30004	300	ML	Cartucho	24
30005	6	kg	Balde	1
30006	13	kg	Balde	1
30007	20	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 24 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico
Apariencia y color	Blanco o de color bajo pedido
Porcentaje de sólidos	alrededor del 85%
Código aduanero	3506 9100
Temperatura de aplicación	+10°C +35°C
Tiempo de espera	Ninguno
Tiempo Abierto	Unos 20 min
Tiempo de secado completo	24/36 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.