

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

TEXRECO EXTREME

PRODUCTOS LISTOS PARA USAR PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES



Adhesivo en pasta listo para usar para todo tipo de revestimientos murales. Adecuado para sustratos absorbentes y no absorbentes.

Adecuado para:

- Revestimientos de pared de vinilo contract con soporte de tela o tejido no tejido con un peso de hasta 1 kg/m²
- Revestimientos murales de fibra de vidrio
- Revestimientos murales pintables
- Revestimientos murales con soporte de tela de algodón
- Aplicaciones difíciles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- + Excepcional resistencia adhesiva
- + No deja marcas
- + Alto rendimiento
- + Muy bajo V.O.C. (Compuestos Orgánicos Volátiles)

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, ser absorbentes, resistentes y estar libres de polvo, pintura y aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe ser rellenado con nuestra masilla ligera GLASTER y en caso de imperfecciones raspadas con una masilla normal para yeso. Recomendamos siempre el uso de nuestro fijador PRIMER AC para consolidación y limpieza, y nuestro PRIMER SP, especial contra moho y bacterias en caso de paredes húmedas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto es un producto listo para usar, si necesario, dilúyalo con agua limpia hasta un máximo de 5/10%.

APLICACIÓN

Aplique el adhesivo en la parte posterior del papel tapiz o en la pared siguiendo las instrucciones del fabricante.

CONSUMO

150 -250 gr/m², dependiendo de la porosidad del sustrato

LIMPIEZA

Recomendamos limpiar los revestimientos de las paredes del exceso de adhesivo y las juntas con una esponja húmeda. Los posibles derrames del adhesivo deben eliminarse inmediatamente. También recomendamos consultar las instrucciones de limpieza del fabricante del revestimiento de paredes antes de la aplicación. EL PRODUCTO NO MANCHA

CONTRAINDICACIONES

TEXRECO EXTREME no es adecuado en sustratos preparados imperfectos o paredes húmedas. Sugerimos, en caso de pared húmeda, preparar la superficie con ACM PRIMER SP.

www.acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

TEXRECO EXTREME

PRODUCTOS LISTOS PARA USAR PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES



EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
10144	2,5	kg	Cucharón rectangular	6
10145	5	kg	Cucharón rectangular	2
10146	10	kg	Cucharón rectangular	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Almidón
Apariencia y color	Crema blanca
PH	6.5
Viscosidad	65000-75000 cps
VOC	< 0,005 mg/ m3
Porcentaje de sólidos	alrededor del 40%
Código aduanero	3505 2010
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	0-10 minutos
Tiempo abierto	15-20 minutos
Tiempo de secado completo	48 horas
No inflamable	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.