FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

TEXRECO PM PRO

PRODUCTOS LISTOS PARA USAR PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

Adhesivo en pasta de base acrílica para la aplicación de todo tipo de papel pintado con amasadoras automáticas.

Adecuado para:

- Revestimientos murales con soporte en papel o tejido no tejido
- Papel tapiz
- Revestimientos murales en tejido no tejido
- Revestimientos murales en fibra de vidrio
- Revestimientos de vinilo expandido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ Excelente resistencia adhesiva
+ Rápida adhesión
+ Alto rendimiento
+ Excelente lavabilidád en pared

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, ser absorbentes, resistentes y estar libres de polvo, pintura y aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe ser rellenado con nuestra masilla ligera GLASTER y en caso de imperfecciones raspadas con una masilla normal para yeso. Recomendamos siempre el uso de nuestro fijador PRIMER AC para consolidación y limpieza, y nuestro PRIMER SP, especial contra moho y bacterias en caso de paredes húmedas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto está especialmente diseñado para amasadoras, diluir hasta un 15% con agua limpia.

APLICACIÓN

Aplique el adhesivo con una máquina amasadora

CONSUMO

200 -300 gr/m2

LIMPIEZA

Limpie los posibles derrames en las articulaciones con una esponja húmeda. EL PRODUCTO NO MANCHA

CONTRAINDICACIONES

El producto no es adecuado en sustratos no absorbentes, paredes húmedas con moho o en superficies no perfectamente preparadas. El derrame del adhesivo debe eliminarse inmediatamente con una esponja húmeda.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

TEXRECO PM PRO

PRODUCTOS LISTOS PARA USAR PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
100016	700	g	Balde	24
100017	5	kg	Balde	2
100018	10	kg	Balde	1
100019	15	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico
Apariencia y color	Crema blanca
PH	6.5
Viscosidad	55000-65000 CPS
VOC	< 0,005 mg/ m3
Porcentaje de sólidos	alrededor del 45%
Código aduanero	3505 2010
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	0-10 minutos
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado completo	48 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com