

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 12/10/2023

## **UNIFIX ESO**

### ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



Жесткий акриловый клей для строительных материалов и термоакустических абсорбирующих материалов.

#### ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Деревянных, ПВХ и керамических плитусов
- Плитки, керамики и полиуретана
- Пробки и термоакустических материалов
- Использования домашними мастерами

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- + Не содержит растворителей
- + шлифовальный
- + Окрашивается
- + Не требуется предварительная фиксация гвоздями
- + Сильный эффект присоски
- + Низкое содержание ЛОС (летучих органических соединений)

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, прочными, свободными от пыли, красок или масел. Любые трещины или отверстия в стене должны быть покрыты нашей сверхлегкой шпаклевкой GLASTER.

#### ПОДГОТОВКА КЛЕЯ

Однокомпонентный клей готов к применению. Срежьте уплотнитель картриджа и используйте специальный пистолет для картриджей.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите средство по всей контактной поверхности.

#### РАСХОД

- Около 20 м погонных на картридж
- 200-300 г/м<sup>2</sup> при нанесении шпателем

#### ОЧИСТКА

Сразу после использования очистите оборудование пресной водой или удалите загрязнения механическим способом.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не используйте при температуре ниже +3 °C
- Рекомендуется наносить при температуре от +10 °C до +35 °C

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 12/10/2023

## UNIFIX ECO

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



### УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед Изм	Тип Упаковки	шт в Коробке
30012	300	мл	Картридж	24
30014	1	кг	Маленькое ведро	24
30015	6	кг	Ведро	1
30016	13	кг	Ведро	1
30017	20	кг	Ведро	1

### ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт в оригинальной упаковке предоставляется при стандартных условиях хранения (от +5 °C до + 35 °C) в течение 24 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основы	Акриловая
Внешний вид и цвет	Белый
Процент твердых частиц	около 75%
Таможенный код	3506 9100
Температура нанесения	+ 10 ° C + 35 ° C
Время ожидания	Нет
Время открытия	около 30-40 мин
Время схватывания	48-72 часов

### ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов

### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вышеупомянутая информация и рецепты, даже если они соответствуют нашему лучшему опыту, являются чисто ориентировочными и должны быть подтверждены практическим применением. Поэтому перед использованием необходимо установить, подходит ли он для предписанного использования, и конечный потребитель принимает на себя любую ответственность, которая может возникнуть в результате его использования.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)