FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

UNIFIX PRO

ADHESIVOS, MASILLAS Y SELLADORES

Masilla de montaje acrílico elástico, específica para la unión de elementos estructurales en la construcción, materiales termo-fonoabsorbentes, etc.

Adecuado para:

- Adhesivo de construcción de unión estructural
- Aplicaciones de zócalo de madera, PVC y cerámica
- Aplicaciones de azulejos y cerámicas murales
- Paneles, marcos y rosetones de poliestireno y poliuretano
- Corcho y materiales termoacústicos
- Aplicaciones de bricolaje
- Sellador para elementos de placas de yeso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

+ Sin disolventes
+ Fuerte efecto de succión
+ Fuerte agarre inicial
+ Adhesivo elástico para montaje
+ Sin contracción
+ No se requiere soporte de clavos
+ No se grietas
+ No retira
+ Pintable

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, absorbentes, fuertes, libres de polvo, pinturas o aceites. Cualquier grieta o agujero en la pared debe cubrirse con nuestro relleno extraligero GLASTER.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo monocomponente y listo para usar.

APLICACIÓN

Aplique el producto por toda la superficie de contacto.

CONSUMO

- Aproximadamente 20 m (lineal) por cartucho
- 100-300 g/^{m2} cuando se aplica con espatula

LIMPIEZA

Limpie el equipo con agua dulce inmediatamente después de su uso, o retírelo mecánicamente.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar a temperaturas inferiores a +3°C
- Se recomienda la aplicación entre +10°C y +35°C

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

UNIFIX PRO

ADHESIVOS, MASILLAS Y SELLADORES

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30018	300	Ml	Cartucho	24
30020	700	Gr	Cubo pequeño	24
30021	6	kg	Balde	1
30022	13	kg	Balde	1
30023	20	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 24 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico
Apariencia y color	Blanco
Porcentaje de sólidos	alrededor del 80%
Código aduanero	3506 9100
Temperatura de aplicación	+10°C +35°C
Tiempo de espera	Ninguno
Tiempo abierto	Alrededor de 30-40 min
Tiempo de secado completo	48/72 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com