

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VICEVERSA EASY PROTECT

**LÍNEA PROFESIONAL PARA LA COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA REVESTIMIENTOS MURALES**



Revestimiento protector mono componente listo para usar, especialmente desarrollado para proteger todo tipo de revestimientos murales. Hace que los revestimientos murales sean lavables y con una excelente resistencia al rayado y al desgaste. Es adecuado tanto para hogares como para comercios.

Adecuado para:

- Revestimientos murales de papel
- Revestimiento mural de fibra de vidrio
- Revestimientos murales tejido no tejido
- Revestimiento mural de vinilo texturizado
- Revestimientos murales de vinilo o tejido no tejido impreso digitalmente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- + Opaco
- + Acabado estético agradable
- + No afecta al color del revestimiento de pared
- + No deja marcas
- + No amarillea
- + Sin disolventes

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Antes de aplicar cualquier tipo de revestimiento mural, hay que tratar las superficies. Éstas deben estar secas, ser resistentes y estar libres de polvo, pintura o aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe ser cubierto con nuestra masilla GLASTER extra ligera. También recomendamos siempre el uso de una imprimación fijadora para consolidar y limpiar la pared. PRIMER AC es perfectamente adecuado para consolidar y limpiar, mientras que PRIMER SP es específico para proteger y prevenir la aparición de moho y bacterias en paredes o ambientes húmedos. Para completar el ciclo desinfectante y antibacteriano, recomendamos el uso de nuestro PRIMER+ PLUS con THYMOLGEL.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

EASY PROTECT es un protector mono componente listo para usar

APLICACIÓN

EASY PROTECT es un producto mono componente listo para usar, mezclar antes de usar para eliminar cualquier sedimentación. Aplicar el producto directamente sobre el revestimiento mural con un rodillo de esponja de célula cerrada en una o dos pasadas. Esperar al menos 1 hora y/o secado completo entre la primera y la segunda mano. No utilizar en zonas en contacto directo con el agua.

CONDICIONES AMBIENTALES DE INSTALACIÓN

Temperatura ambiente y del sustrato: mín. +10°C - máx. +30°C. Humedad relativa del aire: máx. 75%. Asegúrese de que haya un intercambio eficaz de aire en la obra para evitar la acumulación de humedad en el ambiente, que podría provocar problemas de endurecimiento en espacios especialmente reducidos.

CONSUMO

Para fibra de vidrio y para vinilo texturizado: aprox. 7-8 m²

Para revestimientos en tejido no tejido, papel y vinilos: aprox. 11-12 m²

www.acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023



VICEVERSA EASY PROTECT

LÍNEA PROFESIONAL PARA LA COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA REVESTIMIENTOS MURALES

LIMPIEZA

Limpie el equipo con agua dulce inmediatamente después de su uso, o retírelo mecánicamente.

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
40148-1	1	kg	Botella de plástico	12

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Color	Blanco (se seca claro)
Apariencia física	Líquido
PH	7.9
Viscosidad	500-700 cps
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente 30%
Temperaturas de aplicación	Entre -10°C +50°C
Temperatura mínima de aplicación	+5°C
Libre de polvo	30 minutos a 20°C
Tiempo de secado completo	48 ore
Código aduanero	39069050

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.