FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VICEVERSA PS PRO

PRODUCTOS EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES
LÍNEA PROFESIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

Adhesivo en polvo profesional especial para revestimientos murales de todo tipo. También puede utilizarse en combinación con todos los productos ya preparados de la gama ACM.

Adecuado para:

- Revestimientos murales termo absorbentes y acústicos
- Revestimientos murales en fibra de vidrio
- Revestimientos murales de vinilo con soporte tejido no tejido
- Revestimientos murales pintables
- Revestimientos murales pesados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ No deja marcas
+ Fuerte agarre inicial
+ Alto rendimiento
+ Cero VOC (compuestos orgánicos volátiles)
+ Excelente trabajabilidad

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, ser absorbentes, resistentes y estar libres de polvo, pintura o aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe ser rellenado con nuestra masilla ligera GLASTER y en caso de imperfecciones raspadas con una masilla normal para yeso. Recomendamos siempre el uso de nuestro fijador PRIMER AC para consolidación y limpieza, y nuestro PRIMER SP (especial contra moho y bacterias) en caso de paredes húmedas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto debe diluirse en agua limpia en las proporciones que se muestran en la siguiente tabla:

TABLA DE DILUCIÓN PARA 500G DE PRODUCTO		
REVESTIMIENTOS	**DILUCIÓN**	**m2**
Fijación	10 L	-
Vinilos en relieve y pegadora	8,5 L	30-35
Revestimientos murales en tejido no tejido y de fibra de vidrio	7,5 L	25-30

1. Agitar el agua vigorosamente
2. Vierta el contenido del paquete de polvo en el agua, continuando revolviendo.
3. Dejar reposar durante 3 minutos
4. Continuar revolviendo
5. Después de otros 5 minutos, el producto está listo para ser utilizado

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VICEVERSA PS PRO

PRODUCTOS EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES
LÍNEA PROFESIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

APLICACIÓN

Aplique el adhesivo en la parte posterior del papel tapiz o en la pared de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar cualquier exceso de pasta de las juntas y los bordes con un paño húmedo. ESTE PRODUCTO NO DEJA MARCAS.

CONTRAINDICACIONES

No use este producto en una superficie no absorbente, no lo aplique sobre paredes húmedas o mohosas, o donde la superficie no se haya preparado adecuadamente. Cualquier exceso de pasta en la superficie debe limpiarse inmediatamente con un paño húmedo.

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
10166	500	g	Caja de cartón	24

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado por 60 meses a partir de la fecha de producción. ES RESISTENTE A LAS HELADAS. Almacenar en un lugar seco.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Descripción del producto	Polvo celulósico
Color	Blanco
Porcentaje de sólidos	100%
Codigo aduanero	3505 2030
Inflamable	No
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	10-20 minutos
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado completo	48 horas
No dañino	
Resistente a las heladas	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación deseada y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com