FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VICEVERSA SPECIAL MS

LÍNEA PROFESIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

Adhesivo a base de polímeros sililados modificados, específico para pegar elementos estructurales en la construcción de edificios, revestimientos y suelos de PVC, LVT, revestimientos de fibra de vidrio en zonas húmedas (baño, sauna, etc.). Bajo módulo de elasticidad.

Adecuado para:

- Metalurgia general
- Artículos en poliuretano y poliestireno (interior y exterior)
- Revestimientos murales de vinilo y fibra de vidrio
- Pavimentos en LVT y PVC
- Instalación de revestimientos murales de fibra de vidrio en zonas húmedas (baños, saunas, etc.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

+ Sin disolventes
+ Sin contenido de agua
+ Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, absorbentes (este producto también funciona con suelos no porosos), sólidos, libres de polvo y libres de pintura o aceite. Cualquier hueco debe sellarse con nuestro adhesivo epoxi de dos partes, EPOXY, y luego alisarse.

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Antes de comenzar la instalación, sugerimos dejar los materiales en el sitio durante un día antes de comenzar el trabajo de aclimatación a temperatura ambiente. Una vez que se haya aplicado SPECIAL MS a la pared, instale el producto de acuerdo con la temperatura de instalación recomendada por el fabricante.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

SPECIAL MS es un adhesivo monocomponente listo para usar

APLICACIÓN

SPECIAL MS se puede aplicar directamente al revestimiento de paredes utilizando una espátula ranurada n° 1. Fije las dos superficies juntas asegurándose de que haya contacto en todos los puntos.

CONSUMO

La cobertura depende de la naturaleza de la instalación. Aprox 250-350g/m^2.

LIMPIEZA

Sugerimos limpiar con un diluyente nitro

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VICEVERSA SPECIAL MS

LÍNEA PROFESIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar a temperaturas inferiores a los +3°C
- Se aconseja la aplicación entre los +10°C y los +35°C

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30201 (Blanco)	2,5	kg	Cucharón rectangular	1
30202 (Cristal)	2,5	kg	Cucharón rectangular	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Polímero sililado
Apariencia física	Blanco o transparente
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente 75%
Código aduanero	3909 5090
Temperatura de aplicación	+10°C +35°C
Tiempo de espera	Ninguno
Tiempo abierto	Aprox. 30-40 minutos
Tiempo de secado completo	48/72 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación deseada y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com