

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 26/05/2022

VICEVERSA UNICLIP

LÍNEA PROFESIONAL DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS



Adhesivo/masilla de montaje acrílico en base agua, específico para pegar elementos estructurales en la construcción de edificios, materiales termo absorbentes, etc. Efecto de succión, fuerte agarre inicial. Para interior.

Adecuado para:

- Adhesivo estructural para construcción
- Aplicaciones de zócalo de madera, PVC y cerámica
- Aplicaciones de azulejos y cerámica de pared
- Paneles, marcos y rosetones de poliestireno y poliuretano
- Corcho y materiales termoacústicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- + Sin disolventes
- + Baja contracción
- + No se requiere soporte de clavos
- + Fuerte efecto de succión
- + Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, absorbentes, fuertes, libres de polvo, pinturas o aceites. Cualquier grieta o agujero en la pared debe cubrirse con nuestro relleno extra ligero GLASTER.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo mono componente y listo para usar.

APLICACIÓN

Aplique el producto por toda la superficie de contacto.

CONSUMO

- Aproximadamente 20 m (lineal) por cartucho
- 100-300 g/m² cuando se aplica con llana

LIMPIEZA

Limpie el equipo con agua dulce inmediatamente después de su uso, o retírelo mecánicamente.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar a temperaturas inferiores a +3 °C
- Se recomienda la aplicación entre +10 °C y +35 °C

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 26/05/2022

VICEVERSA UNICLIP

LÍNEA PROFESIONAL DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS



EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30035	300	MI	Cartucho	24
30037	700	g	Cubo pequeño	24
30038	6	kg	Balde	1
30039	13	kg	Balde	1
30040	20	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 24 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico
Apariencia y color	Blanco o de color bajo pedido
Porcentaje de sólidos	alrededor del 80%
Código aduanero	3506 9100
Temperatura de aplicación	+10°C +35°C
Tiempo de espera	Ninguno
Tiempo Abierto	Alrededor de 30-40 min
Tiempo de secado completo	48/72 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.