FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VK L

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DE MADERA

Adhesivo de vinilo-etileno a base de agua, creado para la colocación de todo tipo de pavimentos de madera maciza.

Adecuado para:

- Pavimentos de madera maciza
- Pavimentos de madera sobre suelos absorbentes
- Parquet sin acabado en baldosas de cerámicas (tras el desbaste)
- Pavimentos de madera con calefacción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ Color marrón claro
+ Fuerte agarre final
+ Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, ser absorbentes, resistentes y estar libres de polvo, pintura o aceite. Las posibles grietas deben cerrarse con nuestro adhesivo epoxi de 2 componentes EPOXY. El sustrato debe tener un contenido de humedad de: para superficies de hormigón máx. 3% - para superficies de anhidrita máx. 0,5%. En soportes irregulares, se recomienda el uso de alisadores autonivelantes a base de cemento. Para aumentar el rendimiento de éstas incluso a bajas temperaturas, añadir nuestro VISOLYN ST100 en una proporción del 10% de la cantidad de alisado. Siempre recomendamos el uso de nuestro fijador PRIMER AC para la consolidación y limpieza.

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Antes de comenzar la Antes de colocar el revestimiento, se recomienda llevarlo a la obra el día anterior para que se adapte a las temperaturas del entorno de colocación. Coloque el revestimiento según las indicaciones de temperatura que figuran en la tabla.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto está listo para usar.

APLICACIÓN

El adhesivo se aplica en una capa utilizando un rodillo o una espátula ranurada n°3.

CON ESPÁTULA – Aplique el producto con una espátula ranurada directamente sobre la superficie del suelo. Luego proceda con la colocación del piso.

COBERTURA

800-1000g/m^2

LIMPIEZA

Recomendamos utilizar un paño húmedo para eliminar todos los restos de adhesivo de las juntas. Las herramientas deben limpiarse con agua antes de que se asiente.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VK L

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DE MADERA

CONTRAINDICACIONES

- No usar donde las temperaturas caigan por debajo de +10°C
- No usar en superficies húmedas o donde haya humedad ascendente
- Prepare las superficies no porosas para que se vuelvan porosas

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
20036-N	6	kg	Balde	1
20037-N	13	kg	Balde	1
20038-N	20	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Vinil-Etileno
Aspecto físico	Pasta marrón claro
PH	4.5
Viscosidad	100000-150000 cps
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente el 70%
Código Aduanero	3909 5090
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	0-20 minutos
Tiempo abierto	Aproximadamente 30-40 minutos
Secado completo	48/72 horas
Tiempo de espera para lijar	20/30 dias

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com