

## **FICHA TÉCNICA**

REVISADO: 12/10/2023

# **VK M54**

### **PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO**



Es un adhesivo a base de látex adecuado para la instalación rápida de moquetas comerciales, permitiendo un rápido tránsito peatonal. Se puede utilizar en aplicaciones de moquetas de pegado directo y doble pegado, para todo tipo de PVC, suelos de corcho con soporte de PVC, revestimientos textiles para suelos (con soporte de espuma de PU) y linóleo. Linóleo con soporte de yute natural o sintético y ACTION BACK (polipropileno), con soporte de nylon o PU. También apto para LVT, VCT y suelos punzonados.

Adecuado para:

- Revestimientos murales de PVC
- Revestimientos de vinilo homogéneos
- Moquetas de pared punzonadas y con soporte de PU
- Revestimientos de paredes en corcho natural o con soporte de PVC
- Moqueta comercial, moqueta de yute, polipropileno (Action-base)
- Moqueta residencial con espuma de látex y soporte de goma esponjosa.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- + Fuerte agarre inicial
- + Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)
- + Alto rendimiento

### **PREPARACIÓN DEL SUSTRATO**

Todas las superficies deben estar secas, porosas, sin polvo y libres de pintura y aceite. Cualquier hueco o grieta debe sellarse con nuestro adhesivo epoxi bicomponente EPOXY. La humedad del sustrato y del suelo de madera debe comprobarse antes de colocar el suelo. Recomendamos utilizar siempre nuestro sellador PRIMER AC para la consolidación y limpieza. Recomendamos utilizar nuestro PRIMER SP (específico para superficies húmedas que presentan hongos y moho) en zonas con humedad ascendente o excesiva.

### **APLICACIÓN**

**POR RODILLO** – Aplicar aproximadamente 10/15m<sup>2</sup> directamente sobre el sustrato utilizando un rodillo de pilote corto. Luego proceda con la colocación de los materiales.

**BY SPATULA** – Aplicar una capa del producto utilizando una espátula ranurada n°2 directamente sobre la superficie a cubrir. Luego proceda con la colocación de los materiales.

### **CONSUMO**

250-350g/m<sup>2</sup>

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

## VK M54

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO



### LIMPIEZA

Recomendamos eliminar cualquier exceso de producto de entre las costuras con un paño húmedo.

### CONTRAINDICACIONES

- No utilizar para instalaciones externas (utilizar ADHESIVA 2P/G)
- No usar en temperaturas inferiores a +3°C
- No usar en suelos húmedos o donde haya humedad ascendente sin aplicación previa de nuestra imprimación SP
- Preparar las superficies no absorbentes de una manera que las haga porosas

### EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
20112-N	6	kg	Balde	1
20113-N	13	kg	Balde	1
20109-N	20	kg	Balde	1

### ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

### DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Látex de caucho de estireno butadieno
Apariencia física	Pasta beige
PH	6.8
Viscosidad	25000-35000 cps
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente 70%
Código Aduanero	3506 9190
Temperatura	+5°C+40°C
Tiempo de espera	10-15 minutos
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado completo	24 horas
No inflamable	

### DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## **FICHA TÉCNICA**

REVISADO: 12/10/2023

# **VK M54**

**PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO**



### **ADVERTENCIAS**

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.