

# **FICHA TÉCNICA**

REVISADO: 12/10/2023

## **VK MT4**

**PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO**



Adhesivo acrílico en dispersión acuosa "removible" para losetas de moqueta o vinilo. Losetas de moqueta con soporte de espuma de PU. Suelos de agujas sintéticas.

Adecuado para:

- Moqueta en planchas o baldosa
- PVC en el rollo o como baldosas
- Moqueta con agujas y respaldo de PU

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- + Largo tiempo abierto
- + Agarre rápido
- + Removible con agua fría
- + Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)
- + Alto rendimiento

### **PREPARACIÓN DEL SUSTRATO**

Todos los sustratos deben estar secos, ser absorbentes, resistentes y estar libres de polvo, pintura o aceite. Las posibles grietas deben cerrarse con nuestro adhesivo epoxi de 2 componentes EPOXY ECO. El sustrato debe tener un contenido de humedad de: para superficies de hormigón máx. 3% - para superficies de anhidrita máx. 0,5%. En soportes irregulares, se recomienda el uso de alisadores autonivelantes a base de cemento. Para aumentar el rendimiento de éstas incluso a bajas temperaturas, añadir nuestro VISOLYN ST100 en una proporción del 10% de la cantidad de alisado. Recomendamos siempre el uso de nuestro fijador PRIMER AC para la consolidación y limpieza.

### **PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO**

Antes de colocar el revestimiento, se recomienda llevarlo a la obra el día anterior para que se adapte a las temperaturas del entorno de colocación. Coloque el revestimiento siguiendo las instrucciones de temperatura del fabricante. Desenrolle o simplemente desembale el revestimiento de suelo que vaya a colocar para reducir tensiones o arrugas.

### **PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**

El producto está listo para usar

### **APLICACIÓN**

El adhesivo se aplica en una sola capa con un rodillo de lana de pelo corto. RODILLO - Aplicar el producto directamente sobre la pared con un rodillo de lana de pelo corto para aproximadamente 10/15 m2. A continuación, proceder a la aplicación del revestimiento del suelo.

### **CONSUMO**

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

## VK MT4

### PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO



150-250g/m<sup>2</sup>

#### LIMPIEZA

Recomendamos eliminar cualquier exceso de producto de entre las costuras con un paño húmedo.

#### CONTRAINDICACIONES

- No utilizar para instalaciones externas (utilizar ADHESIVA 2P/G)
- No usar en temperaturas inferiores a +3°C
- No usar en suelos húmedos o donde haya humedad ascendente
- Preparar las superficies no absorbentes de una manera que las haga porosas

#### EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
20153-N	5	kg	Balde	1
20154-N-10	10	kg	Balde	1
20155-N	15	kg	Balde	1

#### ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

#### DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico
Apariencia física	Líquido beige
PH	8.5
Viscosidad	25000-35000 cps
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente 70%
Código Aduanero	3506 9190
Temperatura de aplicación	+5°C+40°C
Tiempo de espera	De 30 minutos a 5 horas
Tiempo abierto	45-60 minutos
Tiempo de secado completo	24 horas
No inflamable	

#### DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## **FICHA TÉCNICA**

REVISADO: 12/10/2023

# **VK MT4**

**PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO**



### **ADVERTENCIAS**

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.