

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VK P ECO

ADHESIVOS, MASILLAS Y SELLADORES



Adhesivo acrílico de montaje, específico para pegar poliestireno, poliuretano, rodapiés y azulejos. Efecto de succión, fuerte adherencia inicial.

Adecuado para:

- Aplicaciones de zócalo de madera, PVC y cerámica
- Aplicaciones de azulejos y cerámica de pared
- Paneles, marcos y rosetones de poliestireno y poliuretano
- Corcho y materiales termoacústicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- + Sin disolventes
- + Pintable
- + Fuerte efecto de succión
- + No se requiere soporte de clavos

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben ser secas, absorbentes, fuertes, libres de polvo, pinturas o aceites. Cualquier grieta o agujero en la pared debe cubrirse con nuestro relleno extra ligero GLASTER.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo mono componente y listo para usar. Corte el sello del cartucho y use una pistola de calafateo especial para cartuchos

CONSUMO

- Unos 15 m lineales por cartucho
- 200-300 g/m² cuando se aplica con llana

LIMPIEZA

Limpie el equipo con agua dulce inmediatamente después de su uso, o retírelo mecánicamente.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar a temperaturas inferiores a +3 °C
- Se recomienda la aplicación entre +10 °C y +35 °C.

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30024	300	MI	Cartucho	24
30026	700	Gr	Cubo pequeño	24
30027	6	kg	Balde	1
30028	13	kg	Balde	1
30029	20	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a +35 °C), durante 24 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

www.acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VK P ECO

ADHESIVOS, MASILLAS Y SELLADORES



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico
Apariencia y color	Extra Blanco o de color bajo pedido
Porcentaje de sólidos	alrededor del 80%
Código aduanero	3506 9100
Temperatura de aplicación	+10°C +35°C
Tiempo de espera	Ninguno
Tiempo abierto	Alrededor de 30-40 min
Tiempo de secado final	48/72 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación deseada y se asume la responsabilidad de uso.