

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 10/01/2024

ADHESIVA EASY NON WOVEN

PRODUITS EN POUDRE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



Adhésif en poudre pour revêtements muraux non tissés.

Convient pour

- Revêtements muraux de toute nature
- Revêtements muraux en vinyle avec support papier
- Revêtements muraux expansés
- Papier peint Duplex

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Lavage des murs
- + Ne tache pas
- + Haut rendement
- + Zéro COV (substances organiques volatiles)
- + Prêt à l'emploi en seulement 5 minutes.

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être rebouchée avec notre mastic léger GLASTER et en cas d'imperfections passer un enduit classique. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et l'adhérence, et de notre PRIMER SP (spécial contre les moisissures et les champignons) en cas de murs humides.

PRÉPARATION ET CONSOMMATION DES PRODUITS

Le produit doit être dilué dans de l'eau propre conformément au tableau :

TABLEAU DILUTIF POUR 200 G DE PRODUIT

REVÊTEMENT	DILUTION	m²
Préparer et sceller	10 L	60
Papier peint	6 L	40-45
Intissée	5 L	35-40

1. Secouez vigoureusement l'eau
2. Versez toute la poudre contenue dans le sac dans l'eau, en continuant à agiter
3. Attendez 3 minutes
4. Secouez nouveau
5. Le produit est prêt à utiliser après 5 minutes

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez le produit directement à l'arrière du papier peint ou au mur selon les instructions du fabricant.

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 10/01/2024

ADHESIVA EASY NON WOVEN

PRODUITS EN POUDRE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



PROPRETÉ

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toutes les fuites des joints. LE PRODUIT NE TACHE PAS

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas la colle sur des fonds non absorbants, ne posez pas sur des murs humides, avec de la moisissure ou sur des fonds qui ne sont pas parfaitement préparés. Toute fuite de l'adhésif doit être éliminée immédiatement.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
10165	200	g	Sachet	24

STOCKAGE

Le produit est garanti 60 mois à compter de la date de fabrication. NE CRAINT PAS LE GEL. Conserver dans un endroit sec

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Poussière
Couleur	blanc
Pourcentage de solides	100%
Code des douanes	3505 2030
Inflammabilité	Non
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	10-20 minutes
Temps d'ouverture	20-30 minutes
Séchage complet	48 heures
Pas nocif	
Ne craint pas le gel	

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

www.acm-italy.com