FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 07/03/2024

ADHESIVA P

PRODUITS POUR SOLS TEXTILE, PVC, VINYLE ET LINOLÉUM

Adhésif acrylique universel pour l'application de tous les types de revêtements en PVC, linoléum, aiguille murale et de sol, tapis.

Convient pour :

- Revêtements mural et sols en PVC
- Linoléum
- Revêtements PVC homogènes
- Tapis aiguilleté et mural avec support en PU
- Revêtements muraux en liège naturel ou avec support en PVC
- Revêtements absorbant les thermophons
- Linoléum
- Tapis avec n'importe quel support

SPÉCIFICATIONS

+ Prise rapide
+ Forte adhérence initiale
+ Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)
+ Universel

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les substrats doivent être secs, absorbants, durables, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures doivent être fermées avec notre adhésif époxy à 2 composants EPOXY ECO. Le substrat doit avoir une humidité incluse : pour les surfaces en béton max. 3% - pour les surfaces anhydrides max. 0,5%. Sur les surfaces inégales, nous recommandons l'utilisation de lissages autonivelants à base de ciment. Pour les rendre plus performants même à basse température, signalez-les avec notre VISOLYN ST100 en pourcentage de 10% sur la quantité de lissage. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et le nettoyage.

PRÉPARATION DU REVÊTEMENT

Avant de procéder à la pose du revêtement, il est conseillé de l'apporter sur le chantier la veille afin de permettre une adaptation aux températures de l'environnement de pose. Poser le revêtement en suivant les indications de température données par le fabricant. Déroulez ou retirez simplement le sol à poser de l'emballage afin de réduire les tensions ou les plis.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi

APPLICATION DU PRODUIT

L'adhésif est appliqué en une seule couche avec un rouleau ou avec une spatule crantée n°2.

ROULEAU - Appliquer le produit directement sur le mur avec un rouleau de laine à poil court pendant environ 10/15 m^2. Procéder en conséquence à l'application du revêtement mural ou du revêtement de sol A SPATULA - Appliquer le

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

produit non dilué à la truelle crantée n° 2 directement sur le substrat à revêtir. Procédez ensuite à la rédaction des documents.

CONSOMMATION

250-350g/m^2

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toutes les fuites des joints.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser pour des applications extérieures (utiliser ADHESIVA 2P/G)
- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Ne pas utiliser sur des surfaces humides ou sujettes à une humidité élevée
- Traiter les surfaces non absorbantes de manière à les rendre poreuses.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
20043	700	g	Jarre	24
20044-N	6	KG	Seau	1
20045-N	13	KG	Seau	1
20046-N	20	KG	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 18 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 07/03/2024

ADHESIVA P

PRODUITS POUR SOLS TEXTILE, PVC, VINYLE ET LINOLÉUM

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Acrylique
Physique	Crème beige
PH	7.5
Viscosité	25000-35000 cps
Pourcentage de solides	Environ 70 %
Code des douanes	3506 9190
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	10-15 minutes
Temps d'ouverture	20-30 minutes
Séchage complet	24 heures sur 24
Ininflammable	

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com