

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 11/01/2024

ADHESIVA TNT

PRODUITS EN POUDRE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



Adhésif en poudre pour revêtements muraux non tissés ou en vinyle avec support non tissé. Il peut également être utilisé en combinaison avec tous les produits prêts à l'emploi de la gamme ACM.

Convient pour

- Revêtements muraux, non tissés
- Revêtements muraux en vinyle avec support non tissé
- Revêtements en fibre de verre
- Revêtements muraux expansés avec support non tissé
- Revêtements muraux thermo-absorbants

SPÉCIFICATIONS

- + Ne tache pas
- + Forte adhérence initiale
- + Haut rendement
- + Zéro COV (substances organiques volatiles)
- + Convient aux applications à rouleaux

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures et d'huiles. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être rebouchés avec notre mastic léger GLASTER et en cas d'imperfections passez un enduit classique. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et l'adhérence, et de notre PRIMER SP, spécial contre les moisissures en cas de murs humides.

PRÉPARATION ET CONSOMMATION DES PRODUITS

Le produit doit être dilué dans de l'eau propre selon le tableau suivant :

TABLEAU DILUTIF POUR 250 G DE PRODUIT

REVÊTEMENT	DILUTION	m ²
Préparer et sceller	10 L	-
Vinyle fin - Papier peint	8 L	50-55
Toile de verre - Intissé	7 L	45-50
Vinyle épais	6 L	40-45

1. Secouez vigoureusement l'eau
2. Versez toute la poudre contenue dans le sac dans l'eau, en continuant à agiter
3. Attendez 3 minutes
4. Secouez nouveau
5. Le produit est prêt pour utiliser après 5 minutes

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 11/01/2024

ADHESIVA TNT

PRODUITS EN POUDRE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez le produit directement à l'arrière du papier peint ou au mur selon les instructions du fabricant.

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toute fuite de produit des joints. LE PRODUIT NE TACHE PAS

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas la colle sur des fonds non absorbants, ne posez pas sur des murs humides, avec de la moisissure ou sur des fonds qui ne sont pas parfaitement préparés. Toute fuite de l'adhésif doit être éliminée immédiatement avec une éponge humide.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
10016-165	165	g	Cas	24
10016-250	250	g	Cas	24
10016-500	500	g	Cas	12
10016-1-12	1	Kg	Cas	12

STOCKAGE

Le produit est garanti 60 mois à compter de la date de fabrication. NE CRAINT PAS LE GEL. Conserver dans un endroit sec

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Physique	Poussière
Couleur	Blanc
Pourcentage de solides	100%
Code des douanes	3505 2030
Inflammabilité	Non
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	10-20 minutes
Temps d'ouverture	20-30 minutes
Séchage complet	48 heures
Pas nocif	
Ne craint pas le gel	

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 11/01/2024

ADHESIVA TNT

PRODUITS EN POUDRE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.