FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 16/01/2024

ADHESIVA VOV

PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

Colle spéciale prête à l'emploi pour la pose de bords décoratifs sur des revêtements en vinyle ou non absorbants à pouvoir adhésif élevé. Idéal pour fermer les joints dans les revêtements de vinyle lourds.

Convient pour :

- Bords en vinyle et en papier
- Bordures décoratives
- Joints et bords particulièrement difficiles

SPÉCIFICATIONS

+ Force adhésive exceptionnelle
+ Ne tache pas
+ Haut rendement

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures et d'huiles. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être rebouchées avec notre mastic léger GLASTER et en cas d'imperfections passez un enduit classique. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et l'adhérence, et de notre PRIMER SP, spécial contre les moisissures en cas de murs humides.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi.

APPLICATION DU PRODUIT

Le produit est appliqué en une seule couche avec une brosse ou un rouleau. Si le produit a été appliqué sur le mur et les bords, ce dernier doit être posé immédiatement avant que l'adhésif ne forme un film de surface.

CONSOMMATION

100-300g/^{m2} pour les applications à rouleaux ou à brosses.

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toute fuite de produit des joints. Il est recommandé de consulter les instructions de nettoyage du fabricant de papier peint avant utilisation. LE PRODUIT NE TACHE PAS.

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas la colle sur des murs humides, avec de la moisissure. Toute fuite de l'adhésif doit être éliminée immédiatement avec une éponge humide.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 16/01/2024

ADHESIVA VOV

PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ SUR	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30213	700	g	Seau	24
30210	75	Ml	Tube	12
30211	150	Ml	Tube	12

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 18 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Physique	Pâte crémeuse
PH	7
Viscosité	8.500 cps
COV	<0,005 mg/m^3
Pourcentage de solides	Environ 45 %
Code des douanes	3505 2010
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	0-15 minutes
Temps d'ouverture	Environ 30 minutes
Séchage complet	48 heures
Ininflammable	

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com