

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 30/01/2024

GLASTER

ADHÉSIFS, MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ **CHARGES, AGENTS D'ÉCRÉMAGE ET GAINES IMPERMÉABILISANTES**



Mastic de remplissage super léger avec d'importantes propriétés d'isolation thermique. Particulièrement adapté aux environnements humides.

Convient pour :

- Remplissage de trous, fissures, pièces manquantes sur : mur, bois, céramique. Épaisseurs de 1mm, jusqu'à plus de 5cm
- Restauration des murs de l'humidité croissante et a des effets d'isolation thermique
- Peut-être peint avec n'importe quel type de peinture ou d'émail à base d'eau
- Montures ou rosettes d'étanchéité en polystyrène et polyuréthane
- Remplissage des joints dans les cloisons sèches
- Applications intérieures

SPÉCIFICATIONS

- + Sans solvant
- + Ne craque pas
- + Ne se retire pas
- + Aucun ponçage requis
- + Prêt à l'emploi
- + Très blanc
- + Haut rendement

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les substrats doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Mastic acrylique monocomposant prêt à l'emploi

APPLICATION

Appliquer le produit avec une spatule d'étanchéité semi-souple

CONSOMMATION

Déterminé par les épaisseurs de remplissage

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer l'équipement avec de l'eau, sinon retirez mécaniquement

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Il est recommandé d'appliquer entre +10°C et +35°C

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 30/01/2024

GLASTER

ADHÉSIFS, MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ
CHARGES, AGENTS D'ÉCRÉMAGE ET GAINES IMPERMÉABILISANTES



PACKS

| CODE DE PRODUIT | POIDS | UNITÉ | EMBALLAGE | PZ DANS LA BOÎTE |
|-----------------|-------|-------|------------|------------------|
| 30118-12 | 250 | ml | Petit seau | 12 |
| 30030 | 300 | ml | Cartouche | 24 |
| 30119-12 | 500 | ml | Seau | 12 |
| 30120-12-1 | 1 | Litre | Seau | 12 |
| 30120-N | 4 | Litre | Seau | 1 |
| 30121-N | 8 | Litre | Seau | 1 |
| 30122-N | 14 | Litre | Seau | 1 |

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

| Base | Acrylique |
|---------------------------|--------------------------|
| Physique | Pâte extra dense blanche |
| Pourcentage de solides | Environ 85 % |
| Code des douanes | 3506 9100 |
| Température d'application | +10°C +35°C |
| Temps d'attente | Personne |
| Temps d'ouverture | Environ 30-40 minutes |
| Temps de séchage | 48/72 heures |

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

www.acm-italy.com