

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 12/02/2024

PAPEREMOVER

PRODUITS DÉCAPANTS



Agent de démoulage concentré pour le décapage des revêtements muraux sur support intissé, papier peint et peintures murales.

Convient pour

- Décolle tous les revêtements muraux
- Décolle les papiers peints en vinyle avec un support en papier ou en papier peint non tissé
- Décolle les revêtements muraux expansés
- Décolle les vieilles peintures murales lavables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Efficacité exceptionnelle
- + Haut rendement
- + Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)
- + Contient agent anti-moisissure

PRÉPARATION DU PRODUIT

Il est conseillé de diluer un paquet de 200 g de PAPEREMOVER jusqu'à un maximum de 8 litres d'eau avant de procéder à l'application. Avec les peintures murales, nous recommandons une dilution dans 5 litres d'eau. Une fois dilué, passez immédiatement à l'application avec un rouleau ou une brosse sur le revêtement à enlever. Attendez environ 10 minutes avant de retirer le revêtement. Utilisez une spatule en métal pour l'opération. Sur des parois particulièrement absorbantes ou en présence d'adhésifs très résistants, une seconde application de PAPEREMOVER dilué est recommandée.

APPLICATION

Le produit, une fois dilué, est appliqué au rouleau ou à la brosse directement sur le revêtement à enlever.

CONSOMMATION

Environ 40 m² par flacon

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec de l'eau. LE PRODUIT NE TACHE PAS

CONTRE-INDICATIONS

Dans le cas des vinyles avec support en papier, il est conseillé de retirer manuellement la partie PVC du revêtement ou de procéder à des incisions sur le PVC avant d'appliquer le produit.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
10012-200	200	g	Flacon	25

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 12/02/2024

PAPEREMOVER

PRODUITS DÉCAPANTS



STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Tensioactif
Physique	Liquide
PH	4.5
Viscosité	200cps
Code des douanes	3505 2010
COV	<0,005 mg/m ³
Pourcentage de solides	Environ 10-15%
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	10-15 minutes
Ininflammable	

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

www.acm-italy.com