

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 14/06/2024

PLASTER

CHARGES, AGENTS D'ÉCRÉMAGE ET GAINES IMPERMÉABILISANTES



Acrylique imperméabilisant pour la protection contre l'eau des salles de bains, douches, terrasses et balcons.

Convient pour

- Imperméabilisation des fonds pour la pose de carreaux dans les salles de bains, les douches et les environnements humides
- Imperméabilisation des balcons et terrasses
- Imperméabilisation des toits plats et des planchers humides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Efficacité exceptionnelle
- + Haut rendement
- + Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)
- + Imperméable
- + Élastique

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures doivent être fermées avec notre adhésif époxy EPOXY à 2 composants. Sur les surfaces inégales, nous recommandons l'utilisation d'un ragréage auto-nivelant à base de ciment. Pour les rendre plus performant. Nous recommandons l'utilisation de notre PU PRIMER en cas d'humidité trop importante.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Produit prêt à l'emploi. Nous recommandons la dilution de la première couche avec 5% d'eau.

APPLICATION DU PRODUIT

Une fois dilué, passez également immédiatement à l'application avec un rouleau ou une brosse sur le fond à traiter. Attendez que le produit sèche complètement (environ 8 heures), puis passez à l'application de la deuxième couche.

CONSOMMATION

Env. 1000 - 1500 g/m² (en 2 couches)

NETTOYAGE

Nettoyez les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas appliquer sur des apprêts non absorbants. Dans le cas des carreaux de céramique, il est conseillé de les poncer pour les rendre poreux, ou passez une couche d'AC PRIMER 1:5 dilué. IL CRAINT LE GEL.

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 14/06/2024

PLASTER

CHARGES, AGENTS D'ÉCRÉMAGE ET GAINES IMPERMÉABILISANTES



PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30134	750	ml	Petit seau	24
30135	5	Litre	Seau	1
30136	8	Litre	Seau	1
30137	14	Litre	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Acrylique
Physique	Pâte crémeuse
Couleurs	Blanc, gris, rouge, transparent
PH	6.5
Viscosité	2500cps
Pourcentage de solides	Environ 70 %
Code des douanes	3506 9100
Température d'application	+5°C +40°C
Temps de séchage	6/8 heures
Ininflammable	

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

www.acm-italy.com