

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 12/02/2024

REMOVER GEL

PRODUITS DÉCAPANTS



Agent de gel prêt à l'emploi pour l'enlèvement des revêtements muraux avec support non tissé, papier et peintures murales.

Convient pour

- Décoller les papiers peints
- Décoller le papiers peints en vinyle avec un support en papier ou non tissé
- Décoller les revêtements muraux expansés
- Décoller les revêtements muraux en fibre de verre
- Enlever les vieilles peintures murales également lavables

SPÉCIFICATIONS

- + Prêt à l'emploi
- + Efficacité exceptionnelle
- + Haut rendement
- + Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)
- + Sous forme physique gel

PRÉPARATION DU PRODUIT

Il est recommandé d'utiliser le produit pur. Avec les peintures murales, nous recommandons la dilution dans 1 litre d'eau. Une fois dilué, passez immédiatement à l'application avec un rouleau ou une brosse sur le revêtement à détacher. Attendez environ 10 minutes avant de retirer le revêtement. Utilisez une spatule en métal pour l'opération.

APPLICATION

Le produit est appliqué au rouleau ou à la brosse directement sur le revêtement à détacher. Sa forme de gel spéciale empêche le produit de s'égoutter sur le sol et augmente son efficacité.

CONSOMMATION

Environ 120-180 g/m²

CONTRE-INDICATIONS

Dans le cas des vinyles avec support en papier, il est conseillé de retirer manuellement la partie PVC du revêtement ou de procéder à des incisions sur le PVC avant d'appliquer le produit.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
100020	5	Kg	Seau	1
100021	10	Kg	Seau	1

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 12/02/2024

REMOVER GEL

PRODUITS DÉCAPANTS



STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Tensioactif
Physique	gel
PH	4.5
Viscosité	200cps
Code des douanes	3505 2010
COV	<0,005 mg/m ³
Pourcentage de solides	Environ 10-15%
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	10-15 minutes
Ininflammable	

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

www.acm-italy.com