FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 15/02/2024

REXILGUM

PRODUITS POUR SOLS TEXTILE, PVC, VINYLE ET LINOLÉUM

PRODUITS POUR REVÊTEMENTS DE SOL SPORTIFS

Adhésif acrylique polyvalent. Convient pour le collage de tous les types de sols en PVC (hétérogènes et homogènes), sols en caoutchouc naturel et synthétique, tapis et sols textiles, linoléum, sols résilients, LVT et sols sportifs intérieurs.

Convient pour

- Revêtement de sol homogène en vinyle et PVC
- Revêtement en LVT
- Revêtements de sol en PVC sur carreaux de céramique ou de marbre
- Revêtement de sol en linoléum avec revers de jute
- Revêtement de sol en liège naturel ou avec support PVC
- Planchers en caoutchouc, également naturels, avec revers rugueux ou lisse
- Plancher sportif intérieur

SPÉCIFICATIONS

+ Grand temps ouvert
+ Forte adhérence initiale
+ Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)
+ Haut rendement

PRÉPARATION DU REVÊTEMENT

Avant de procéder à la pose du revêtement, il est conseillé de l'apporter sur le chantier la veille afin de permettre une adaptation aux températures de l'environnement de pose. Poser le revêtement en suivant les indications de température données par le fabricant. Déroulez ou retirez simplement le sol à poser de l'emballage afin de réduire les tensions des plis.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquer le produit à la truelle crantée n° 2 dans une seule couche, directement sur le sol à couvrir. Procédez ensuite à la pose du revêtement.

CONSOMMATION

300-400g/m^2

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toute fuite de produit des joints. LE PRODUIT NE TACHE PAS.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser pour des applications extérieures (utiliser ADHESIVA 2P/G)
- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Ne pas utiliser sur des surfaces humides soumises à une humidité élevée
- Traiter les surfaces non absorbantes pour les rendre poreuses

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
20027-N	6	Kg	Seau	1
20028-N	13	Kg	Seau	1
20029-N	20	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 18 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	**Acrylique**
Physique	Crème beige
PH	6.7
Viscosité	35000-40000 cps
Pourcentage de solides	Environ 70 %
Code des douanes	3506 9100
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	15-20 minutes
Temps d'ouverture	Environ 30-40 minutes
Séchage complet	24 heures

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 15/02/2024

REXILGUM

PRODUITS POUR SOLS TEXTILE, PVC, VINYLE ET LINOLÉUM

PRODUITS POUR REVÊTEMENTS DE SOL SPORTIFS

Ininflammable	

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com