

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 11/01/2024

RIVESTIMENTI MURALI

PRODUITS EN POUDRE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



Produit en poudre à base d'amidon pour tout type de revêtement mural. Peut être utilisé en combinaison avec tous les produits de pâtes de la gamme ACM.

Convient pour

- Revêtements muraux de toute nature
- Vinyle épais et revêtements muraux en vinyle avec support en papier ou non tissé
- Papier peint duplex
- Revêtements muraux, non tissés

SPÉCIFICATIONS

- + Ne tache pas
- + Forte adhérence initiale
- + Haut rendement
- + Zéro COV (substances organiques volatiles)
- + Prêt à l'emploi en seulement 5 minutes de dilution

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être rebouchée avec notre mastic léger GLASTER et en cas d'imperfections passer un enduit classique. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et l'adhérence, et de notre PRIMER SP (spécial contre les moisissures et les champignons) en cas de murs humides.

PRÉPARATION ET CONSOMMATION DES PRODUITS

Le produit doit être dilué dans de l'eau propre selon le tableau suivant :

TABLEAU DILUTIF POUR 250 G DE PRODUIT

REVÊTEMENT	DILUTION	RÔLE
Pré-collage	10 L	-
Papier peint moyen	6/7 L	8/9
Fonds d'écran lourds	5/6 L	6/7
Prise en charge TNT lavable	4/5 L	4/5

1. Secouez vigoureusement l'eau
2. Versez toute la poudre contenue dans le sac dans l'eau, en continuant à agiter
3. Attendez 3 minutes
4. Secouez nouveau
5. Le produit à utiliser après 5 minutes

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 11/01/2024

RIVESTIMENTI MURALI

PRODUITS EN POUDRE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez l'autocollant directement à l'arrière du papier peint ou au mur selon les instructions du fabricant.

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toutes les fuites des joints. LE PRODUIT NE TACHE PAS

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas la colle sur des fonds non absorbants, ne posez pas sur des murs humides, avec de la moisissure ou sur des fonds qui ne sont pas parfaitement préparés. Toute fuite de l'adhésif doit être éliminée immédiatement.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
10015-100-100	100	g	Sachet Aluminium	100
10015-200	200	g	Boite	24
10015-50-250	250	g	Sachet aluminium	50
10015-500	500	g	Boite	12
10015-12-1	1	Kg	Boite	12

STOCKAGE

Le produit est garanti 60 mois à compter de la date de fabrication. NE CRAINT PAS LE GEL. Conserver dans un endroit sec

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Physique	Écailles blanches
Base	Amidon
Pourcentage de solides	100%
Code des douanes	3505 2030
Inflammabilité	Non
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	10-20 minutes
Temps d'ouverture	20-30 minutes
Séchage complet	48 heures
Pas nocif	
Ne craint pas le gel	

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 11/01/2024

RIVESTIMENTI MURALI

PRODUITS EN POUDRE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.