

## **FICHE TECHNIQUE**

MIS À JOUR À: 30/01/2024

# **SEACRIL PRO**

## **MASTIC ACRYLIQUE A PEINDRE**



Mastic acrylique, à peindre, extra blanc, professionnel.

Convient pour :

- Sceller les fissures sur les murs, les cloisons sèches et les carreaux
- Joints d'étanchéité entre les cloisons sèches et les supports métalliques
- Panneaux, cadres et rosaces en polystyrène et polyuréthane
- Liège et matériaux absorbant le bruit
- Applications en bricolage

### **SPÉCIFICATIONS**

- + Effet d'aspiration
- + Forte adhérence initiale
- + Allongement à rupture 400%
- + Sans solvant
- + Faible retrait
- + Extra blanc
- + Ne nécessite pas de support d'ongles
- + Élastique
- + Peignable

### **PRÉPARATION DU FONDS**

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures et d'huiles. Pour toute fissure ou trou sur la surface, utilisez notre mastic super léger GLASTER.

### **PRÉPARATION DU PRODUIT**

Acrylique mono-composant prêt à l'emploi. Coupez le joint de la cartouche et utilisez un pistolet à cartouche.

### **APPLICATION DU PRODUIT**

Appliquez le produit de manière que le mastic couvre chaque point de la surface de contact.

### **CONSOMMATION**

- Environ 18 m linéaires par cartouche
- 100-300g lorsqu'il est appliqué avec une spatule

### **NETTOYAGE**

Il est conseillé de nettoyer l'équipement avec de l'eau, sinon retirez mécaniquement

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## **FICHE TECHNIQUE**

MIS À JOUR À: 30/01/2024

# **SEACRIL PRO**

## **MASTIC ACRYLIQUE A PEINDRE**



### **CONTRE-INDICATIONS**

- Ne pas utiliser à une température inférieure à 3 °C
- Il est recommandé d'appliquer entre +10°C et 35°C

### **PACKS**

<b>CODE DE PRODUIT</b>	<b>POIDS</b>	<b>UNITÉ</b>	<b>EMBALLAGE</b>	<b>PZ DANS LA BOÎTE</b>
30008	300	ml	Cartouche	24
30009	6	Kg	Seau	1
300010	13	Kg	Seau	1
300011	20	Kg	Seau	1

### **STOCKAGE**

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

### **DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT**

<b>Base</b>	<b>Acrylique</b>
<b>Physique</b>	Couleur extra blanche
<b>Pourcentage de solides</b>	Environ 85 %
<b>Code des douanes</b>	3506 9100
<b>Température d'application</b>	+10°C +35°C
<b>Temps d'attente</b>	Aucun
<b>Temps d'ouverture</b>	Environ 20 minutes
<b>Temps de séchage final</b>	24/36 heures

### **INFORMATIONS DE SECURITE**

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

### **AVERTISSEMENTS**

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)