

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 24/01/2024

SEACRIL

ADHÉSIFS, MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ



Mastic acrylique à peindre, blanc/gris. Effet ventouse, forte adhérence initiale.

Convient pour

- Sceller les fissures sur les murs, les cloisons sèches et les carreaux
- Joints d'étanchéité entre plaques de plâtre et supports métalliques
- Panneaux de cadre et rosaces en polystyrène et polyuréthane
- Applications en bricolage

SPÉCIFICATIONS

- + Allongement jusqu'à 250%
- + Sans solvant
- + Faible retrait
- + Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)
- + Aucun support d'ongle requis
- + Fort effet d'aspiration
- + Élastique et peignable

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les substrats doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Pour toute fissure ou trou sur la surface, utilisez notre mastic super léger GLASTER.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Adhésif monocomposant prêt à l'emploi. Coupez le joint de la cartouche et utilisez un pistolet à cartouche.

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez le produit de manière que la colle baigne chaque point de la surface de contact.

CONSOMMATION

- Environ 15 m linéaires par cartouche
- 200-300g/m² en cas d'application avec une spatule

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer l'équipement avec de l'eau, sinon retirez-le mécaniquement.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Il est recommandé d'appliquer entre +10°C et +35°C

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 24/01/2024

SEACRIL

ADHÉSIFS, MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ



PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30004	300	MI	Cartouche	24
30005	6	Kg	Seau	1
30006	13	Kg	Seau	1
30007	20	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Acrylique
Physique	Couleur blanche ou colorée sur demande
Pourcentage de solides	Environ 85 %
Code des douanes	3506 9100
Température d'application	+10°C +35°C
Temps d'attente	Personne
Temps d'ouverture	Environ 20 minutes
Heure de réglage final	24/36 heures

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

www.acm-italy.com