

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

TEXRECO EXTREME

PRODUITS PRÊT À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



Adhésif pâte prête à l'emploi pour tous les types de revêtements muraux. Convient aux apprêts absorbants et non absorbants.

Convient pour:

- Revêtements muraux sous contrat en vinyle avec tissu et support TNT avec un poids allant jusqu'à 1Kg/m².
- Revêtements muraux en fibre de verre
- Revêtements muraux à peindre
- Revêtements vinyliques avec support en coton
- Applications difficiles

FONCTIONNALITÉS

+

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les substrats doivent être secs, absorbants ou non, durables, exempts de poussière, de peintures et d'huiles. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être mis avec notre mastic léger GLASTER et en cas d'imperfections raser avec un mastic en plâtre normal. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et le nettoyage, et de notre PRIMER SP, un moule de comptoir spécial et des bactéries en cas de murs humides.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi, si nécessaire diluer 5/10% d'eau propre.

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez l'autocollant directement à l'arrière du papier peint ou au mur selon les instructions du fabricant.

CONSOMMATION

150-250g/m², selon la porosité du substrat

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toute fuite de produit des joints. Il est recommandé de consulter les instructions de nettoyage du fabricant de papier peint avant utilisation. LE PRODUIT NE TACHE PAS.

CONTRE-INDICATIONS

Le produit ne convient pas aux fonds imparfaits ou aux murs humides. Nous vous conseillons en cas de mur humide, de préparer la surface avec PRIMER SP, et d'intervenir en cas d'humidité persistante.

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

TEXRECO EXTREME

PRODUITS PRÊT À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉS	EMBALLAGE	PCS/BOX
10144	2,5	Kg	Seau rectangulaire	6
10145	5	Kg	Seau rectangulaire	2
10146	10	Kg	Seau rectangulaire	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, dans des conditions standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 18 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Amidon
Physique	Crème blanche
PH	6.5
Viscosité	65000-75000 cps
COV	<0,005 mg/m ³
Pourcentage de solides	Environ 40 %
Code des douanes	3505 2010
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	0-10 minutes
Temps d'ouverture	15-20 minutes
Séchage complet	48 heures
Ininflammable	

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

TEXRECO EXTREME

PRODUITS PRÊT À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



CONDITIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.