

## **FICHE TECHNIQUE**

MIS À JOUR À: 16/01/2024

# **TEXRECO TDV EASY WALL**

**PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX**



Colle pâteuse prête à l'emploi à base de résines naturelles spécifiques pour les applications de revêtements muraux en fibre de verre. Peut également être utilisé en combinaison avec tous les produits en poudre fabriqués par ACM.

Convient pour

- Revêtements muraux en fibre de verre
- Papiers peints en vinyle avec support en papier ou non-tissé

### **SPÉCIFICATIONS**

- + Bonne force adhésive
- + Ne tache pas
- + Haut rendement
- + Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)

### **PRÉPARATION DU FONDS**

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures et d'huiles. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être rebouchés avec notre mastic léger GLASTER et en cas d'imperfections passez un enduit classique. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et l'adhérence, et de notre PRIMER SP, spécial contre les moisissures en cas de murs humides.

### **PRÉPARATION DU PRODUIT**

Le produit est prêt à l'emploi, nous recommandons une dilution jusqu'à un maximum de 5/10% avec de l'eau propre.

### **APPLICATION DU PRODUIT**

Appliquez le produit directement à l'arrière du papier peint ou au mur selon les instructions du fabricant.

### **CONSOMMATION**

150-250g/m<sup>2</sup>, en fonction de la porosité du support.

### **NETTOYAGE**

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toute fuite de produit des joints. LE PRODUIT NE TACHE PAS.

### **CONTRE-INDICATIONS**

N'utilisez pas la colle sur des fonds non absorbants, ne posez pas sur des murs humides, avec de la moisissure ou sur des fonds qui ne sont pas parfaitement préparés. Tout déversement de produit doit être enlevé immédiatement avec une éponge humide.

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 16/01/2024

# TEXRECO TDV EASY WALL

PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



### PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉS	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
10007	5	Kg	Seau	2
10008	10	Kg	Seau	1
10009	15	Kg	Seau	1

### STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 18 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

### DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base Résines naturelles

Physique	Crème blanche
PH	6.5
Viscosité	35000 – 45000 cps
COV	<0,005 mg/m <sup>3</sup>
Pourcentage de solides	Environ 25 %
Code des douanes	3505 2010
Température d'application	+5°C + 40°C
Temps d'attente	0-10 minutes
Temps d'ouverture	20-30 minutes
Séchage complet	48 heures

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## **FICHE TECHNIQUE**

MIS À JOUR À: 16/01/2024

# **TEXRECO TDV EASY WALL**

**PRODUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX**



### **INFORMATIONS DE SECURITE**

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

### **AVERTISSEMENT**

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.